V-TAC Plafoniera LED Rotonda 12W da Plafone 151x38mm Bianca 4000K IP54

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

Plafoniera LED Rotonda da Plafone V-TAC SKU 10196 (VT-8095) da 12W progettata per illuminazione interna ed esterna coperta in ambito residenziale e commerciale, ideale per scale, corridoi, ingressi, sottopassi e aree comuni. Sviluppa un flusso luminoso di 1160lm con temperatura colore 4000K (bianco naturale), offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole grazie al fascio luminoso di 110° .Dotata di chip LED SMD ad alta affidabilità, garantisce una buona resa cromatica (CRI>80) e prestazioni stabili nel tempo, con oltre 15.000 cicli di accensione/spegnimento. Il corpo compatto (151x38mm) è progettato per una facile installazione a parete o soffitto, con grado di protezione IP54 che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta anche ad ambienti esterni coperti. Fattore di potenza >0,7 e alimentazione 220-240V, con funzionamento in un range di temperatura da -20°C a +40°C. Durata fino a 25.000 ore.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	110°
Flusso Luminoso	1160 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	12 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	25000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	12 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.7
ID EPREL	1635530

Dati Plafoniera	
Forma	Rotonda
Tipo Installazione	Plafone
Tipo Connettore di Alimentazione	Cavo

Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP54
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto (LxAxP)	151x38 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 40 °C

Packaging	
3800170205703	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,13 kg	Peso
0,00104 m³	Volume
40 x 150 x 150 mm	Dimensioni (AxLxP)
1440	Pezzi per bancale