



V-TAC Applique da Parete LED 2W con Faretto Orientabile 360° 4000K

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

L'Applique da Parete LED Orientabile 2W V-TAC SKU 10291 (VT-412-M) rappresenta una soluzione di illuminazione da parete moderna e funzionale, ideale per l'illuminazione di interni residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia LED SMD ad alta efficienza, offre un consumo energetico ridotto di soli 2W, generando un flusso luminoso di 150 lumen con un angolo di fascio di 38°, perfetto come faretto da muro per creare punti luce focalizzati, illuminazione d'accento, decorazione pareti e valorizzazione di elementi architettonici. La temperatura colore di 4000K (Day White) assicura una luce naturale e brillante, ideale per ambienti come soggiorno, camera da letto, corridoio, ristorante, bar, reception e showroom. Realizzata in alluminio resistente, l'applique garantisce una lunga durata (oltre 20.000 ore) e un'ottima dissipazione del calore grazie al driver LED integrato e al dissipatore avanzato. Con un indice di resa cromatica superiore a 80, restituisce colori vividi e realistici, migliorando l'estetica di qualsiasi ambiente. Compatta e discreta misura 140x60x60mm, si adatta perfettamente a stili d'arredo moderni e minimalisti. Alimentata a 220-240V e conforme alle normative europee in classe energetica F, rappresenta una scelta ideale per chi cerca applique LED a basso consumo, faretti orientabili per interni, illuminazione decorativa a parete.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	38°
Flusso Luminoso	150 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	2 W
Tipo LED	SMD
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	2 kW/1000h
ID EPREL	1564756

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP20
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Dimensione Prodotto (LxAxP)	140x60x60 mm

Packaging

3800170206670	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,17 kg	Peso
0,00076 m³	Volume

130 x 65 x 75 mm	Dimensioni (AxLxP)
2000	Pezzi per bancale