



V-TAC Batteria al Litio 12.8V 10Ah per Allarmi, Videosorveglianza, UPS Terminali T2 151*98*97mm IP55

V-TAC • Garanzia: 1 anno

Con una tensione nominale di 12.8V e una capacità di 10Ah (128Wh), la batteria SKU 11940 dotata di terminali T2 garantisce un'alimentazione costante e affidabile. Realizzata con composizione al litio e struttura in ABS, essa offre prestazioni superiori in termini di durata e sicurezza, anche grazie al grado di protezione IP55, resistente a polvere e getti d'acqua. Le sue caratteristiche distintive includono una notevole conservazione dell'energia fino a 6 mesi grazie alla bassissima autoscarica, un sistema di protezione del circuito integrato (BMS), un ciclo di vita superiore a 2000 cicli (carica/scarica), e una tolleranza al calore fino a +60°C.

Campi di Applicazione

La batteria viene utilizzata in una vasta gamma di applicazioni, inclusi sistemi di allarme e videosorveglianza, terminali UPS, caravan, imbarcazioni, golf car, buggies, immagazzinamento di energia solare e applicazioni di commutazione, evidenziando la sua versatilità e affidabilità in diversi contesti.

Specifiche tecniche	
Tensione Nominale	12.8 V
Corrente di Carica Massima	5 A
Corrente di Scarica Massima	10 A
Capacità Batteria (Ah)	10 Ah
Capacità Batteria (Wh)	128 Wh
BMS Integrato	Sì
Forma Terminali	T2
Corrente di Carica	2 A
Autoscarica Mensile	3 %
Chimica Batteria	Litio-Ferro-Fosfato
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP55
Materiale	ABS
Colore	Nero
Dimensione Prodotto (LxAxP)	151x98x97 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 60 °C
Packaging	
3800170220829	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
1,54 kg	Peso
0,004666 m³	Volume
130 x 125 x 180 mm	Dimensioni (AxLxP)