



V-TAC Strip LED SMD3528 3,6W/m Bobina 5m 60 LED/m 12V Giallo IP65 8mm

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: AP

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Giallo
Fascio Luminoso	120°
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Efficienza Luminosa	80 lm/W
Tipo LED	SMD 3528
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	Sì
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	DC:12 V
Consumo energetico	3.6 kW/1000h
ID EPREL	434819

Dati Strip al Metro

Potenza al Metro	3.6 W/m
Flusso Luminoso al Metro	400 lm/m
Numero di LED al Metro	60

Dimensioni Strip

Lunghezza della Bobina	5 m
Larghezza Striscia	8 mm

Dati Generali Strip

Numero di Canali	1
Tipo Collegamento Striscia	Cavi
Distanza Sezionabile (mm)	50 mm
Distanza Sezionabile (n° LED)	Ogni 3
File di LED	1
Tecnologia Strip	Monocolore

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	PCB
Colore	Bianco
Temperatura di Esercizio	-25 - 50 °C

Packaging

3800230621207	EAN
5 m	Ordinabile a multipli di
m	Unità di misura
0,3 kg	Peso
0,0002 m³	Volume
260 x 210 x 15 mm	Dimensioni (AxLxP)
400	Pezzi nella scatola