



V-TAC Strip LED SMD3528 4,2W/m Bobina 5m 60 LED/m 12V 6500K 8mm

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

La Striscia LED SMD 3528 V-TAC, modello SKU 212005, è una soluzione di illuminazione versatile e di qualità che offre un flusso luminoso di 420 lumen e un angolo di fascio di 120°. Questa striscia da 5 metri presenta 60 LED per metro e produce una luce bianca fredda con una temperatura di colore di 6500K, assicurando una resa dei colori ottimale con un CRI superiore a 80.

Non dimmerabile, questa striscia LED ha un'efficienza di 100 lm/W, un consumo energetico di 4 kW/1000 ore e una Classe Energetica F, rendendola adatta per applicazioni interne grazie al grado di protezione IP20. Con una tensione di 12V e una larghezza di 8mm, è ideale sia per uso domestico che commerciale, perfetta per personalizzare ambienti quali bar, armadi, o angoli domestici. Offre inoltre la possibilità di essere tagliata ogni 3 LED, aumentando così la sua versatilità.

Dotata di una garanzia di 2 anni, questa striscia LED è un'eccellente scelta per chi cerca una soluzione di illuminazione efficiente e flessibile.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	120°
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Efficienza Luminosa	100 lm/W
Tipo LED	SMD 3528
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	DC:12 V
Consumo energetico	4 kW/1000h
ID EPREL	1041685

Dati Strip al Metro

Potenza al Metro	4.2 W/m
Flusso Luminoso al Metro	420 lm/m
Corrente al metro	0.35 A/m
Numero di LED al Metro	60

Dimensioni Strip

Lunghezza della Bobina	5 m
Larghezza Striscia	8 mm

Dati Generali Strip

Numero di Canali	1
Tipo Collegamento Striscia	Cavi
Distanza Sezionabile (mm)	50 mm
Distanza Sezionabile (n° LED)	Ogni 3
File di LED	1
Tecnologia Strip	Monocolore

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP20
Materiale	PCB
Colore	Bianco
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C

Packaging

3800157676342	EAN
5 m	Ordinabile a multipli di
m	Unità di misura
0,07 kg	Peso
0,000168 m³	Volume
260 x 210 x 10 mm	Dimensioni (AxLxP)
400	Pezzi nella scatola
8000	Pezzi per bancale