



V-TAC Strip LED SMD 8W/m Bobina 5m 120 LED/m 12V 6500K IP65 9mm

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	120°
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Efficienza Luminosa	100 lm/W
Tipo LED	SMD 3528
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	Sì
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	DC:12 V
Consumo energetico	8 kW/1000h
ID EPREL	1041690

Dati Strip al Metro

Potenza al Metro	8 W/m
Flusso Luminoso al Metro	800 lm/m
Numero di LED al Metro	120

Dimensioni Strip

Lunghezza della Bobina	5 m
Larghezza Striscia	9 mm

Dati Generali Strip

Numero di Canali	1
Tipo Collegamento Striscia	Jack
Distanza Sezionabile (mm)	25 mm
Distanza Sezionabile (n° LED)	Ogni 3
File di LED	1
Tecnologia Strip	Monocolore

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	PCB
Colore	Bianco
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C

Packaging	
3800157676243	EAN
5 m	Ordinabile a multipli di
m	Unità di misura
0,25 kg	Peso
0,000184 m ³	Volume
260 x 210 x 15 mm	Dimensioni (AxLxP)
400	Pezzi nella scatola
6000	Pezzi per bancale