



V-TAC Strip LED SMD5050 8W/m Bobina 5m 60 LED/m 12V RGB + 4000K 10mm

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: G

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	RGB+Bianco Naturale
Fascio Luminoso	120°
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Tipo LED	SMD 5050
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	Sì
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	DC:12 V
Consumo energetico	8 kW/1000h
ID EPREL	1041694

Dati Strip al Metro

Potenza al Metro	8 W/m
Flusso Luminoso al Metro	400 lm/m
Corrente al metro	0.66 A/m
Numero di LED al Metro	60

Dimensioni Strip

Lunghezza della Bobina	5 m
Larghezza Striscia	10 mm

Dati Generali Strip

Numero di Canali	4
Tipo Collegamento Striscia	Connettore 5 Pin
Distanza Sezionabile (mm)	100 mm
Distanza Sezionabile (n° LED)	Ogni 6
File di LED	1
Tecnologia Strip	RGBW

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP20
Materiale	PCB
Colore	Bianco
Temperatura di Esercizio	-25 - 50 °C

Packaging

3800157676366	EAN
5 m	Ordinabile a multipli di
m	Unità di misura
0,12 kg	Peso
0,00018 m³	Volume
200 x 160 x 15 mm	Dimensioni (AxLxP)
400	Pezzi nella scatola
8000	Pezzi per bancale