



V-TAC Faro LED SMD 20W E-Series G2 Nero 3000K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

Il Faro LED V-TAC VT-4021-B da 20W (SKU 215946) adotta tecnologia SMD e garantisce un flusso luminoso di 1620 lumen con efficienza luminosa pari a 87 lm/W. Realizzato in alluminio pressofuso nero con copertura satinata, presenta un angolo di emissione di 100° e una temperatura colore di 3000K. Il grado di protezione IP65 consente l'utilizzo continuativo in esterno, anche in ambienti esposti a pioggia o polveri.

Caratteristiche

La struttura slim con corpo in alluminio garantisce resistenza alla corrosione e rapida dissipazione termica. È dotato di driver integrato a corrente costante con fattore di potenza ≥ 0.9 e si alimenta a 220-240V 50Hz. Non è prevista sostituzione del modulo LED, e il collegamento avviene tramite cavi da saldare, da proteggere con morsettiera e giunzione IP65. La durata stimata è di 25.000 ore con accensione istantanea e oltre 15.000 cicli ON/OFF. Conforme agli standard CE, RoHS, EMC e LVD.

Applicazioni

Progettato per l'illuminazione tecnica di facciate, parcheggi, garage e aree esterne in ambito industriale o residenziale, questo proiettore si installa facilmente a parete grazie alla staffa orientabile. Ideale per scenari dove è richiesta una luce calda e intensa con ampia apertura, anche in condizioni atmosferiche difficili.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Caldo
Temperatura di Colore (CTI)	3000K
Fascio Luminoso	100°
Flusso Luminoso	1620 lm
CRI	>70

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	20 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	25000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	20 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	1222026

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Dimensione Prodotto (LxAxP)	121x26x114 mm

Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C
--------------------------	-------------

Packaging	
3800157681773	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,29 kg	Peso
0,00063 m³	Volume
119 x 31 x 126 mm	Dimensioni (AxLxP)
20	Pezzi nella scatola
1920	Pezzi per bancale