



## V-TAC Tubo LED T8 20W G13 150cm in Nanoplastica Non Ruotabile 6500K

V-TAC • Garanzia: 3 anni • Classe efficienza: F

V-TAC SKU 216310 (VT-1577) è un tubo LED T8 non ruotabile da 20W con attacco G13, lunghezza 1500mm e luce fredda 6500K, progettato per la sostituzione di tubi fluorescenti T8 in apparecchi compatibili. Integra chip LED SMD con flusso luminoso di 2100lm, efficienza di 105lm/W, CRI>80 e fascio luminoso di 160°, con diffusione ampia pensata per distribuire la luce in modo uniforme in ambienti interni. Il corpo in nanoplastica bianca offre buona trasmittanza luminosa e maggiore resistenza rispetto a soluzioni in PC o vetro, con grado di protezione IP20, diametro 28mm, funzionamento AC 220-240V 50Hz. Integra driver IC a corrente costante, avvio istantaneo 0-100% in meno di 1 secondo, PF>0,7, durata nominale di 25.000 ore e oltre 15.000 cicli di accensione. È fornito con starter per installazioni su apparecchi con ballast magnetico singolo o su luminari LED T8 ad alimentazione monolaterale senza ballast; non è compatibile con ballast elettronici, circuiti di emergenza o alimentazione DC. Indicato per uffici, supermercati, negozi, hotel, corridoi e spazi commerciali asciutti, è fornito con garanzia di 3 anni.

### Specifiche tecniche

#### Dati Luce

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Colore della Luce           | Bianco Freddo |
| Temperatura di Colore (CTI) | 6500K         |
| Fascio Luminoso             | 160°          |
| Flusso Luminoso             | 2100 lm       |
| CRI                         | >80           |

#### Dati Sorgente Luminosa

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Potenza                   | 20 W         |
| Efficienza Luminosa       | 105 lm/W     |
| Tipo LED                  | SMD          |
| Chip LED                  | V-TAC        |
| Dimmerabile               | No           |
| Durata                    | 25000 ore    |
| Cicli On/Off              | >15000       |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico        | 20 kW/1000h  |
| Fattore di Potenza        | >0.7         |
| ID EPREL                  | 1286809      |

#### Dati Tubo

|                |        |
|----------------|--------|
| Attacco        | G13    |
| Forma Tubo     | T8     |
| Lunghezza Tubo | 150 cm |

#### Dati Fisici

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Grado di Protezione | IP20         |
| Materiale           | Nanoplastica |
| Colore              | Bianco       |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Dimensione Prodotto (LxAxP)</b> | 1500x28 mm  |
| <b>Temperatura di Esercizio</b>    | -20 - 45 °C |

| <b>Packaging</b>          |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>3800157687263</b>      | EAN                      |
| <b>1 pz</b>               | Ordinabile a multipli di |
| <b>pz</b>                 | Unità di misura          |
| <b>0,21 kg</b>            | Peso                     |
| <b>0,001663 m³</b>        | Volume                   |
| <b>29 x 29 x 1.558 mm</b> | Dimensioni (AxLxP)       |
| <b>25</b>                 | Pezzi nella scatola      |
| <b>700</b>                | Pezzi per bancale        |