



V-TAC Tubo LED T8 7W G13 60cm 160LM/W in Nanoplastica Incluso Starter Non Ruotabile 4000K

V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe efficienza: C

Il Tubo LED T8 V-TAC SKU 216475 (VT-1607) da 7W rappresenta una soluzione di illuminazione all'avanguardia, pensata per garantire prestazioni elevate e massima affidabilità sia in ambienti domestici che commerciali. Con una lunghezza di 60 cm e un attacco G13, questo tubo emette una luce naturale a 4000K, ideale per creare atmosfere confortevoli e piacevoli in uffici, supermercati, negozi, hotel e altri spazi simili. Grazie a un'efficienza luminosa di 160 lm/W, produce ben 1120 lumen di luce, riducendo notevolmente il consumo energetico rispetto ai tubi tradizionali. Realizzato in nano-plastica, il tubo offre una trasmissione della luce superiore rispetto a materiali convenzionali come vetro o polycarbonato, garantendo una maggiore resistenza e durabilità nel tempo. Il design non ruotabile assicura che, una volta installato, la direzione del fascio luminoso rimanga fissa, fornendo un'illuminazione omogenea e costante senza bisogno di regolazioni manuali. Il VT-1607 è dotato di un ampio angolo di diffusione di 160°, che permette una distribuzione uniforme della luce, minimizzando l'abbagliamento. Il driver IC integrato a corrente costante contribuisce a un'efficace dissipazione del calore, prolungando la vita utile del prodotto. La confezione include uno Starter Dummy, essenziale per l'installazione in impianti già esistenti con starter per tubi fluorescenti. Questo dispositivo sostituisce il vecchio starter, permettendo al tubo LED di funzionare correttamente senza la necessità di modificare l'impianto elettrico.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	160°
Flusso Luminoso	1120 lm
Potenza Equivalente	75 W
CRI	>80
Flicker Free (Senza Sfarfallio)	Sì
Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	7 W
Efficienza Luminosa	160 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	25000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	7 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.5
ID EPREL	1286811
Dati Tubo	
Attacco	G13

Forma Tubo	T8
Lunghezza Tubo	60 cm
Rotabile	No

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP20
Materiale	Nanoplastica
Colore	Bianco
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C

Packaging

3800157687287	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,1 kg	Peso
0,00072 m³	Volume
29 x 29 x 653 mm	Dimensioni (AxLxP)
25	Pezzi nella scatola
2100	Pezzi per bancale