V-TAC PRO Tubo LED Chip Samsung T8 16,5W 112LM/W G13 120cm In Nanoplastica 3000K

V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe efficienza: E

Il Tubo LED V-TAC SKU 21688 (VT-122) è una soluzione di illuminazione ad alte prestazioni, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Con una potenza di 16.5W e una lunghezza di 120 cm offre un'emissione luminosa di 1850 lumen, riducendo significativamente i consumi energetici rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti. Utilizza chip LED SAMSUNG di alta qualità, garantendo efficienza luminosa e una lunga durata operativa, fino a 25.000 ore.La temperatura di colore di 3000K emette una luce calda, perfetta per creare un ambiente confortevole e accogliente. Realizzato in nano plastica, facilitando l'installazione in qualsiasi portalampade con attacco G13. Permettendo di regolare il fascio luminoso per una distribuzione ottimale della luce e una copertura uniforme, grazie all'ampio angolo di 160°.Funziona con alimentazione unilaterale e richiede la rimozione di qualsiasi ballast elettronico esistente. Per facilitare ulteriormente l'installazione, è incluso un Dummy Starter, ideale per l'uso su impianti con starter tradizionali, eliminando la necessità di modifiche all'impianto elettrico.Ideale per illuminare uffici, scuole, ospedali e abitazioni, garantendo prestazioni elevate e riduzione dei costi operativi.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Caldo
Temperatura di Colore (CTI)	3000K
Fascio Luminoso	160°
Flusso Luminoso	1850 lm
Potenza Equivalente	36 W
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	16.5 W
Efficienza Luminosa	112 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	Samsung
Dimmerabile	No
Durata	25000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	16.5 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.7
ID EPREL	881049

Dati Tubo	
Attacco	G13
Forma Tubo	T8
Lunghezza Tubo	120 cm

Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP20

Materiale	Nanoplastica
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto (LxAxP)	1200x28 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C

Packaging

3800157664776	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,128 kg	Peso
0,001125 m³	Volume
29 x 29 x 1.248 mm	Dimensioni (AxLxP)
25	Pezzi nella scatola
700	Pezzi per bancale