V-TAC Applique LED da Esterno Doppio COB 5W 140LM/W Quadrata Regolabile Grigia 4000K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: E

La lampada da parete LED V-TAC VT-759 (SKU 217089) da 5W emette un flusso luminoso di 700 lumen con un'efficienza di 140lm/W. Dotata di chip Bridgelux e tecnologia SMD, offre un'emissione a fascio ampio di 120°, con temperatura colore 4000K e CRI >80. La struttura in alluminio grigio satinato con forma quadrata da 100x100x100mm garantisce grado di protezione IP65, adatta per esterni.

Caratteristiche

Realizzata in alluminio pressofuso per una dissipazione termica ottimale, integra un driver non sostituibile con alimentazione diretta 220–240V. Non dimmerabile, supporta oltre 15.000 cicli on/off e funziona tra -25°C e +50°C. La durata stimata è di 20.000 ore. Conforme agli standard CE, RoHS, LVD ed EMC, con grado di efficienza energetica E.

Applicazioni

Ideale per illuminazione architetturale o decorativa in ambienti esterni o interni, come facciate, balconi, corridoi, vialetti o pareti di soggiorni. L'effetto luce Up & Down valorizza spazi residenziali e commerciali con un tocco moderno e protetto da agenti atmosferici.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	120°
Flusso Luminoso	700 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	5 W
Efficienza Luminosa	140 lm/W
Tipo LED	COB
Chip LED	V-TAC
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	6 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.4
ID EPREL	1133396

Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Grigio
Forma	Quadrata

Dimensione Prodotto (LxAxP)	100x100x100 mm
Temperatura di Esercizio	-25 - 50 °C

Packaging

3800157681223	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,68 kg	Peso
0,001533 m³	Volume
110 x 110 x 110 mm	Dimensioni (AxLxP)
20	Pezzi nella scatola
720	Pezzi per bancale