V-TAC Applique LED da Esterno 20W Angolare Luce Diffusa Grigia 4000K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

L'applique LED da Esterno V-TAC VT-8055 da 20W (SKU 218237) offre un flusso luminoso di 2045 lumen, con un'efficienza luminosa di oltre 104lm/W e una resa cromatica CRI superiore a 80. Dotato di chip LED SMD, assicura un'illuminazione omogenea a 110° con temperatura colore di 4000K (luce naturale). Realizzato in policarbonato bianco ad alta resistenza, combina design (319x114x170mm) e grado di protezione IP65 per un utilizzo sicuro in esterni.

Caratteristiche

La struttura in PC assicura una buona dissipazione termica, mentre il driver integrato è compatibile con alimentazione AC 220–240V 50/60Hz. Il prodotto supporta oltre 15.000 cicli di accensione e garantisce una durata stimata di 20.000 ore. Non dimmerabile, è conforme agli standard CE, RoHS, con etichetta energetica classe F secondo normativa 2021.

Applicazioni

Progettato per l'illuminazione di paesaggi e spazi esterni, si integra in contesti come giardini, vialetti, terrazze, facciate o percorsi pedonali, offrendo una luce soffusa e direzionale. La sua resistenza alle intemperie lo rende ideale per ambienti outdoor esposti a pioggia, umidità e polvere.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	110°
Flusso Luminoso	2050 lm
CRI	>80
Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	20 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	20 kW/1000h
ID EPREL	1200574
Dati Corpo Lampada	
Tipo di Installazione	A Parete
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	Policarbonato
Colore	Grigio

Forma	Angolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	319x170x114 mm

Packaging	
3800157678704	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,95 kg	Peso
0,007582 m³	Volume
100 x 175 x 325 mm	Dimensioni (AxLxP)
20	Pezzi nella scatola
180	Pezzi per bancale