



## V-TAC Applique LED da Esterno 5W Testa Ovale Orientabile Bianca 4000K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: E

V-TAC SKU 218287 (VT-816) è un'applicque LED da parete da 10W con testa orientabile e chip SMD integrati, progettata per applicazioni architettoniche e decorative in ambienti indoor e outdoor. La sorgente LED emette luce bianco naturale 4000K con flusso luminoso di 800lm, CRI>80 ed efficienza luminosa di circa 144lm/W, offrendo una distribuzione ampia grazie al fascio da 350°. Il corpo in alluminio bianco integra driver LED dedicato e dissipazione interna, con protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua. L'alimentazione è AC 220-240V 50/60Hz, le dimensioni compatte di 230×54×96mm permettono installazioni a parete su facciate, ingressi, terrazze, balconi, ristoranti, corridoi e ambienti residenziali.

| Specifiche tecniche         |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dati Luce                   |                          |
| Colore della Luce           | Bianco Naturale          |
| Temperatura di Colore (CTI) | 4000K                    |
| Fascio Luminoso             | 350°                     |
| Flusso Luminoso             | 800 lm                   |
| CRI                         | >80                      |
| Dati Sorgente Luminosa      |                          |
| Potenza                     | 5 W                      |
| Tipo LED                    | SMD                      |
| Chip LED                    | V-TAC                    |
| Dimmerabile                 | No                       |
| Durata                      | 20000 ore                |
| Cicli On/Off                | >15000                   |
| Tensione di Alimentazione   | AC:220-240 V             |
| Consumo energetico          | 5 kW/1000h               |
| ID EPREL                    | 1163863                  |
| Dati Corpo Lampada          |                          |
| Tipo di Installazione       | A Parete                 |
| Punti Luce                  | 1                        |
| Dati Fisici                 |                          |
| Grado di Protezione         | IP65                     |
| Materiale                   | Alluminio                |
| Colore                      | Bianco                   |
| Forma                       | Ovale                    |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 115x100x50 mm            |
| Packaging                   |                          |
| 3800157678452               | EAN                      |
| 1 pz                        | Ordinabile a multipli di |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>pz</b>                    | Unità di misura     |
| <b>0,62 kg</b>               | Peso                |
| <b>0,00106 m<sup>3</sup></b> | Volume              |
| <b>100 x 70 x 120 mm</b>     | Dimensioni (AxLxP)  |
| <b>20</b>                    | Pezzi nella scatola |
| <b>800</b>                   | Pezzi per bancale   |