V-TAC Applique LED da Esterno Doppio COB 11W Quadrata Regolabile Bianca 4000K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: E

La lampada da parete LED V-TAC VT-759-12-B (SKU 218530) da 11W emette un flusso luminoso di 1360 lumen con un'efficienza di 140lm/W. Dotata di chip Bridgelux e tecnologia SMD, offre un'emissione a fascio ampio di 120°, con temperatura colore 4000K e CRI >80. La struttura in alluminio nero satinato con forma quadrata da 100x100x100mm garantisce grado di protezione IP65, adatta per esterni.

Caratteristiche

Realizzata in alluminio pressofuso per una dissipazione termica ottimale, integra un driver non sostituibile con alimentazione diretta 220–240V. Non dimmerabile, supporta oltre 15.000 cicli on/off e funziona tra -25°C e +50°C. La durata stimata è di 20.000 ore. Conforme agli standard CE, RoHS, LVD ed EMC, con grado di efficienza energetica E.

Applicazioni

Ideale per illuminazione architetturale o decorativa in ambienti esterni o interni, come facciate, balconi, corridoi, vialetti o pareti di soggiorni. L'effetto luce Up & Down valorizza spazi residenziali e commerciali con un tocco moderno e protetto da agenti atmosferici.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	5-120°
Flusso Luminoso	1360 lm
CRI	>80
Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	11 W
Efficienza Luminosa	124 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	12 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.4
ID EPREL	1133388
Dati Corpo Lampada	
Tipo di Installazione	Muro
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65

Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Forma	Quadrata
Dimensione Prodotto (LxAxP)	100x100x100 mm
Temperatura di Esercizio	-25 - 50 °C

Packaging

3800157678292	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,71 kg	Peso
0,00157 m³	Volume
110 x 110 x 110 mm	Dimensioni (AxLxP)
20	Pezzi nella scatola
720	Pezzi per bancale