



V-TAC Applique LED da Esterno 2W Quadrata Doppio Fascio Nera 4000K IP54

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

L'applique LED da parete V-TAC VT-2503, SKU 23030, unisce compattezza e resa luminosa in un corpo da 2W, capace di offrire un flusso luminoso di 200 lumen con un'efficienza di 100 lm/W. Grazie al chip COB, garantisce una luce naturale da 4000K, uniforme e confortevole, con CRI superiore a 80 e angolo fascio da 60°. La doppia emissione Up & Down valorizza pareti e dettagli architettonici, mentre il corpo in alluminio pressofuso nero da 50x40x40mm assicura robustezza e stile. Il grado di protezione IP54 la rende adatta anche ad ambienti esterni protetti.

Caratteristiche

Progettata con materiali solidi e finiture curate, integra un driver interno per il collegamento diretto a 100-265V AC, con funzionamento stabile a 50/60Hz. Non è dimmerabile e non prevede la sostituzione della lente. Garantisce oltre 15.000 cicli di accensione e una durata operativa di 30.000 ore. Etichettata F secondo la normativa 2021, è conforme agli standard CE, RoHS, EMC e LVD.

Applicazioni

Perfetta per creare suggestivi giochi di luce su pareti domestiche, in corridoi, camere o soggiorni. La luce naturale e direzionale valorizza ogni ambiente con un tocco decorativo discreto. Grazie alla protezione IP54, si presta anche per illuminare ingressi coperti, balconi o percorsi esterni, combinando funzionalità e resistenza in un formato compatto.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	60°
Flusso Luminoso	200 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	2 W
Efficienza Luminosa	100 lm/W
Tipo LED	COB
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	30000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:110-240 V
Consumo energetico	2 kW/1000h
ID EPREL	1630124

Dati Corpo Lampada

Tipo di Installazione	Muro
-----------------------	------

Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP54
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Forma	Quadrata
Dimensione Prodotto (LxAxP)	50x40x40 mm
Packaging	
3800170209732	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,11 kg	Peso
0,000184 m ³	Volume
50 x 50 x 55 mm	Dimensioni (AxLxP)
100	Pezzi nella scatola
6000	Pezzi per bancale