V-TAC Applique LED da Esterno 2W Quadrata Doppio Fascio Bianca 4000K IP54

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

L'applique LED da parete V-TAC VT-2503, SKU 23031, unisce compattezza e resa luminosa in un corpo da 2W, capace di offrire un flusso luminoso di 200 lumen con un'efficienza di 100 lm/W. Grazie al chip COB, garantisce una luce naturale da 4000K, uniforme e confortevole, con CRI superiore a 80 e angolo fascio da 60°. La doppia emissione Up & Down valorizza pareti e dettagli architettonici, mentre il corpo in alluminio pressofuso bianco da 50x40x40mm assicura robustezza e stile. Il grado di protezione IP54 la rende adatta anche ad ambienti esterni protetti.

Caratteristiche

Progettata con materiali solidi e finiture curate, integra un driver interno per il collegamento diretto a 100-265V AC, con funzionamento stabile a 50/60Hz. Non è dimmerabile e non prevede la sostituzione della lente. Garantisce oltre 15.000 cicli di accensione e una durata operativa di 30.000 ore. Etichettata F secondo la normativa 2021, è conforme agli standard CE, RoHS, EMC e LVD.

Applicazioni

Perfetta per creare suggestivi giochi di luce su pareti domestiche, in corridoi, camere o soggiorni. La luce naturale e direzionale valorizza ogni ambiente con un tocco decorativo discreto. Grazie alla protezione IP54, si presta anche per illuminare ingressi coperti, balconi o percorsi esterni, combinando funzionalità e resistenza in un formato compatto.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	60°
Flusso Luminoso	200 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	2 W
Efficienza Luminosa	100 lm/W
Tipo LED	COB
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	30000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:110-240 V
Consumo energetico	2 kW/1000h
ID EPREL	1630125

Dati Corpo Lampada	
Tipo di Installazione	Muro

Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP54
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco
Forma	Quadrata
Dimensione Prodotto (LxAxP)	50x40x40 mm

Packaging	
3800170209749	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,11 kg	Peso
0,000184 m³	Volume
50 x 50 x 55 mm	Dimensioni (AxLxP)
6000	Pezzi per bancale