



V-TAC Sensore di Movimento a Infrarossi 1000W Rilevamento a 360° Montaggio a Plafone Colore Bianco

V-TAC • Garanzia: 5 anni

V-TAC VT-81000 (SKU 23162) è un sensore di movimento a infrarossi versatile, progettato per offrire sicurezza e risparmio energetico. Questo dispositivo rileva le firme termiche, attivando automaticamente le luci al rilevamento del movimento. Grazie al suo design e alla capacità di rilevare movimenti a 360 gradi, è ideale per un'ampia gamma di applicazioni domestiche e commerciali. Il sensore VT-81000 funziona con una potenza in ingresso di AC 220-240V a 50/60 Hz, supportando un carico massimo di 1000W per illuminazioni a LED. Le sue dimensioni compatte sono di 103x53.5 mm, con una distanza di rilevamento massima di 30 metri. Uno dei punti di forza è la regolazione del tempo di ritardo e della luce ambientale. Il tempo di ritardo può essere impostato da un minimo di 10 secondi a un massimo di 15 minuti, mentre la sensibilità alla luce ambientale varia tra meno di 3 LUX e 2000 LUX, consentendo al dispositivo di funzionare sia di giorno che di notte. Inoltre, il sensore rileva velocità di movimento comprese tra 0.6 e 1.5 m/s, garantendo una risposta immediata e precisa. Questo sensore è certificato IP20, indicato per l'uso interno. La potenza di consumo è di circa 0.9W, contribuendo a un significativo risparmio energetico. L'installazione è consigliata a un'altezza tra 2.2 e 4 metri per ottimizzare l'efficacia del rilevamento. Il processo di installazione prevede di collegare il cavo di alimentazione seguendo lo schema elettrico, fissare la base nella posizione selezionata con viti a espansione e montare il sensore sulla base. Una volta installato, il sensore si auto-calibra entro 30 secondi dall'accensione. Il dispositivo viene fornito con una garanzia di 5 anni ed è una soluzione all'avanguardia per migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica in qualsiasi ambiente interno, con caratteristiche regolabili per adattarsi a diverse condizioni di luce e movimento, garantendo un'operatività affidabile e duratura.

Specifiche tecniche

Dati Sensore

Tipo di Installazione	A Plafone
Distanza di Rilevamento	Max. 30 m

Dati Elettrici

Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Carico Massimo LED	1000 W
Carico Massimo Tradizionale	2000 W
Dimmerabile	No

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP20
Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto (LxAxP)	103x53.5 mm

Packaging

3800170211476	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,2 kg	Peso
0,000985 m³	Volume

65 x 110 x 110 mm	Dimensioni (AxLxP)
50	Pezzi nella scatola
1600	Pezzi per bancale