



V-TAC Sensore di Movimento a Microonde 1000W Rilevamento a 360° Montaggio a Plafone Colore Bianco

V-TAC • Garanzia: 5 anni

Il sensore di movimento a microonde V-TAC VT-81001 (sku 26163) è una soluzione efficace per il controllo dell'illuminazione, garantendo efficienza energetica e sicurezza. Questo dispositivo è progettato per funzionare con un'alimentazione di AC 220-240V a 50/60Hz, rendendolo adatto a una vasta gamma di ambienti interni. La sua struttura compatta, con dimensioni di 115x24.3 mm, si integra facilmente in qualsiasi contesto. Il sensore offre un raggio di rilevamento a 360 gradi, assicurando una copertura completa dell'area circostante. La distanza di rilevamento è regolabile da 1 a 8 metri, permettendo un'installazione flessibile in base alle esigenze specifiche. La sensibilità del sensore è anch'essa regolabile, con una velocità di rilevamento del movimento tra 0.6 e 1.5 m/s, garantendo una risposta rapida e precisa. Il sensore è dotato di una funzione di ritardo del tempo regolabile, con un intervallo che va da un minimo di 10 secondi a un massimo di 12 minuti, offrendo così la possibilità di personalizzare il tempo di accensione delle luci in base alle necessità. Inoltre, la luce ambientale può essere regolata da meno di 3 LUX fino a 2000 LUX, permettendo al dispositivo di funzionare sia in condizioni di luce intensa che in completa oscurità. Utilizza un sistema radar CW a 5.8 GHz nella banda ISM, che offre una trasmissione ad alta frequenza per un'operazione efficiente e affidabile. Il consumo di energia è estremamente basso, circa 0.9W, contribuendo a una significativa riduzione dei costi energetici. Il dispositivo è classificato con un grado di protezione IP20, adatto solo per uso interno. Questo prodotto è compatibile con la gamma di modelli di illuminazione V-TAC, fino a un massimo di 1000W, offrendo ulteriore versatilità nelle applicazioni. Il sensore di movimento a microonde V-TAC VT-81001 è estremamente versatile e affidabile, ideale per chi cerca una soluzione efficiente per il controllo dell'illuminazione interna, con funzionalità avanzate di rilevamento e risparmio energetico.

Specifiche tecniche

Dati Elettrici

Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
---------------------------	--------------

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP20
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto (LxAxP)	115x24.3 mm

Packaging

3800170211483	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,16 kg	Peso
0,00073 m³	Volume
35 x 120 x 125 mm	Dimensioni (AxLxP)
50	Pezzi nella scatola
1750	Pezzi per bancale