



V-TAC Sensore di Movimento a microonde 180° 300W Montaggio a Parete Colore Bianco IP65

V-TAC • Garanzia: 5 anni

Il sensore di movimento a microonde VT-80301 di V-TAC (SKU 23164) è una soluzione avanzata per il controllo dell'illuminazione, progettata per garantire massima efficienza energetica e sicurezza. Con design compatto è dotato di certificazione IP65, che lo rende resistente alla polvere e all'acqua, ideale per l'uso sia in ambienti interni che esterni. Utilizzando onde elettromagnetiche ad alta frequenza combinate con circuiti integrati, il sensore offre un rilevamento immediato e preciso dei movimenti. La tecnologia di rilevamento ad alta frequenza permette di captare movimenti con una velocità compresa tra 0.6 e 1.5 m/s, assicurando una reazione rapida e affidabile in diverse condizioni operative. Il sensore è in grado di funzionare in varie condizioni di luce ambientale, grazie alla regolazione della sensibilità luminosa che va da meno di 3 LUX fino a 2000 LUX. Questo consente al dispositivo di operare sia di giorno che di notte, rendendolo estremamente versatile per diverse applicazioni. Inoltre, il rilevamento del movimento copre un ampio angolo di 180 gradi con una distanza regolabile tra 5 e 15 metri, adattandosi facilmente a stanze di grandi dimensioni o aree esterne. Il tempo di attivazione del sensore può essere impostato da un minimo di 10 secondi a un massimo di 12 minuti, permettendo di personalizzare il funzionamento in base alle specifiche esigenze dell'utente. Questo livello di personalizzazione contribuisce significativamente al risparmio energetico, accendendo le luci solo quando necessario. Il sensore opera con una potenza di ingresso di AC 220-240V e una frequenza di 50/60 Hz, supportando un carico massimo di 300W per illuminazioni LED. Il dispositivo consuma circa 0.9W di potenza, garantendo un funzionamento efficiente con un consumo energetico minimo. Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni.

Specifiche tecniche

Dati Sensore

Tipo di Installazione	Parete
Distanza di Rilevamento	5-15 m

Dati Elettrici

Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Carico Massimo LED	Max. 300 W

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto (LxAxP)	119.5x80x51.5 mm

Packaging

3800170211490	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,22 kg	Peso
0,00078 m³	Volume
10,5 x 70 x 85 mm	Dimensioni (AxLxP)
1750	Pezzi per bancale