V-TAC Strip LED Running SMD2835 10W/m Bobina 10m 120 LED/m 24V 6500K 8mm

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: G

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	120°
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa	
Tipo LED	SMD 2835
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	Sì
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	DC:24 V
Consumo energetico	5 kW/1000h
ID EPREL	1889034

Dati Strip al Metro	
Potenza al Metro	10 W/m
Flusso Luminoso al Metro	800 lm/m
Corrente al metro	0.42 A/m
Numero di LED al Metro	120

Dimensioni Strip	
Lunghezza della Bobina	10 m
Larghezza Striscia	8 mm

Dati Generali Strip	
Numero di Canali	1
Tipo Collegamento Striscia	Cavi
Distanza Sezionabile (mm)	124 mm
Distanza Sezionabile (n° LED)	Ogni 15
File di LED	1
Tecnologia Strip	Running

Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP20
Materiale	PCB
Colore	Bianco
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C

Packaging	
3800170220980	EAN
10 m	Ordinabile a multipli di
m	Unità di misura
0,2 kg	Peso
0,000091 m³	Volume
260 x 210 x 12 mm	Dimensioni (AxLxP)
16000	Pezzi per bancale