



V-TAC Controller Dimmer Telecomando da Parete per Strip LED Running Monocolore 1 Canale 24V

V-TAC • Garanzia: 2 anni

Il controller wireless LED Running V-TAC SKU 23610 è la soluzione ideale per il controllo intuitivo delle strisce LED monocolore. Grazie alla pulsantiera compatta a tre tasti, permette di accendere e spegnere la striscia, selezionare uno dei 10 effetti dinamici disponibili e regolare sia la velocità di scorrimento che l'intensità luminosa, assicurando un'esperienza di utilizzo pratica ed efficace.

Controllo Versatile e Personalizzato

Il sistema di controllo radiofrequenza garantisce una trasmissione stabile fino a 15 metri, permettendo di gestire la Striscia LED anche in ambienti di grandi dimensioni senza perdita di segnale. La reattività e la precisione del controller offrono un controllo immediato e affidabile per ogni esigenza di illuminazione dinamica.

Installazione Facile e Immediata

Fissare il controller è semplice e veloce grazie ai due adesivi inclusi per l'applicazione a parete, senza necessità di opere murarie o cablaggi complessi. La confezione comprende anche la batteria alcalina 27A, che rende il dispositivo pronto all'uso immediatamente dopo l'installazione.

Caratteristiche Tecniche

Il controller è costruito in plastica bianca con grado di protezione IP20, perfetto per utilizzo interno in ambienti con temperature comprese tra -10°C e +40°C. L'alimentazione avviene tramite tensione continua di 24V, con uscita a singolo canale gestita tramite connettore a 2 pin. La trasmissione del segnale avviene tramite radiofrequenza, assicurando stabilità e affidabilità. La garanzia di 2 anni certifica la qualità e la durata del prodotto.

Compatibilità con le Strisce LED Running

Progettato specificamente per le strisce LED Running V-TAC monocolore, è compatibile con i modelli SKU 23607, 23608 e 23609. Grazie a questa compatibilità diretta, assicura un controllo completo e ottimale delle installazioni LED, migliorando l'efficienza e l'estetica degli ambienti professionali.

Specifiche tecniche

Telecomando	
Tipo Segnale di Trasmissione	Radiofrequenza
Portata del Segnale	15 m
Dati Accessorio	
Tipo Accessorio	Controller + Telecomando
Numero Canali	1
Tipo Connettore	Connettore 2 Pin
Numero Zone	1

Dati Elettrici	
Tensione di Alimentazione	DC:24 V
Tecnologia Strip	Running
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP20
Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Temperatura di Esercizio	-10 - 40 °C
Packaging	
3800170220997	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,06 kg	Peso
0,000263 m³	Volume
95 x 95 x 10 mm	Dimensioni (AxLxP)
4200	Pezzi per bancale