



V-TAC Strip LED SMD3014 18W/m Bobina 5m 204 LED/m 12V 3000K 10mm

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

La Strip LED VT-3014-204 è soluzione per un'illuminazione versatile e innovativa, ideale per ambienti interni, questa striscia offre una luminosità sorprendente grazie alla tecnologia SMD 3014, garantendo affidabilità e una lunga durata operativa. Progettata per una varietà di applicazioni, è perfetta per illuminare bordi, angoli, mobili, bar e spazi limitati, offrendo un'installazione flessibile che consente di tagliare e riconnettere la striscia secondo le necessità del progetto, adattandosi perfettamente ai tuoi requisiti di design. Funziona a bassa tensione DC:12V, con una potenza di 18W per metro, (90W totali) offrendo un'efficienza luminosa di 1700 lumen metro (8500 lumen totali), assicurando un'illuminazione chiara e uniforme con una temperatura colore di 3000K, che emette una luce bianca calda, perfetta per creare atmosfere accoglienti e ben illuminate. La striscia è lunga 5 metri per rotolo e ha una larghezza di 10 mm, rendendola facile da posizionare anche negli spazi più ristretti. (Link > Alimentatori 12V Compatibili) Il design con un angolo del fascio luminoso di 120° garantisce una distribuzione della luce ottimale, mentre la sua capacità di avviamento istantaneo permette di raggiungere il 100% della luminosità in meno di un secondo. Non è dimmerabile, ma la stabilità della tecnologia SMD assicura una performance costante, con una durata operativa prevista di 20.000 ore.

La classificazione energetica F e l'efficienza energetica dell'80% riflettono un prodotto che, oltre a garantire prestazioni eccellenti, contribuisce al risparmio energetico. La striscia ha un indice di protezione IP20, adatta esclusivamente per l'uso interno, e opera in un range di temperature tra -25°C e +50°C, permettendole di funzionare in una vasta gamma di condizioni ambientali senza compromettere la sua efficienza.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Caldo
Temperatura di Colore (CTI)	3000K
Fascio Luminoso	120°
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	Sì
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	DC:12 V
Consumo energetico	18 kW/1000h
ID EPREL	934567

Dati Strip al Metro

Potenza al Metro	18 W/m
Flusso Luminoso al Metro	1700 lm/m
Numero di LED al Metro	204

Dimensioni Strip

Lunghezza della Bobina	5 m
------------------------	-----

Larghezza Striscia	10 mm
--------------------	-------

Dati Generali Strip

Numero di Canali	1
Tipo Collegamento Striscia	Cavi
Distanza Sezionabile (mm)	15 mm
Distanza Sezionabile (n° LED)	Ogni 3
File di LED	1
Tecnologia Strip	Monocolore

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP20
Materiale	PCB
Colore	Bianco
Temperatura di Esercizio	-25 - 50 °C

Packaging

3800230628060	EAN
5 m	Ordinabile a multipli di
m	Unità di misura
0,1 kg	Peso
0,0002 m³	Volume
260 x 210 x 15 mm	Dimensioni (AxLxP)
400	Pezzi nella scatola
9600	Pezzi per bancale