



V-TAC Applique LED da Esterno 17W 120LM/W Orientabile Bianca 4000K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: E

La lampada da parete LED VT-11020-120-W (SKU 2935) da 17W eroga un flusso luminoso di 2520 lumen, con un'efficienza di 148lm/W. Utilizza tecnologia SMD con temperatura colore 4000K luce naturale e un CRI superiore a 80, assicurando resa cromatica naturale. L'ottica regolabile a 350° permette una gestione flessibile del fascio luminoso. La struttura in alluminio verniciato bianco offre un grado di protezione IP65, ideale per ambienti esterni esposti agli agenti atmosferici.

Caratteristiche

Realizzata con corpo in alluminio resistente e dissipatore integrato, è progettata per garantire una lunga durata operativa fino a 20.000 ore. Il driver LED ad alta efficienza è incluso e alimenta la lampada a 220-240V AC, 50/60Hz. Non è dimmerabile. L'apparecchio supporta oltre 15.000 cicli di accensione/spegnimento. Conforme agli standard CE, RoHS, LVD ed EMC, con etichetta energetica E (2021).

Applicazioni

Progettata per l'illuminazione di facciate, pareti esterne e ambienti decorativi, si integra perfettamente in contesti residenziali, ristoranti o aree hospitality. Grazie al fascio regolabile, valorizza elementi architettonici o passaggi esterni come vialetti e ingressi, mantenendo un design essenziale e funzionale anche in presenza di umidità e polveri.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	350°
Flusso Luminoso	2520 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	17 W
Efficienza Luminosa	148 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	17 kW/1000h
ID EPREL	1282382

Dati Corpo Lampada

Tipo di Installazione	Muro
-----------------------	------

Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	212x165x100 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C
Packaging	
3800157689441	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
1,53 kg	Peso
0,006334 m ³	Volume
190 x 125 x 230 mm	Dimensioni (AxLxP)
12	Pezzi nella scatola
216	Pezzi per bancale