



V-TAC Applique LED da Esterno 24W Rettangolare Doppio Fascio Regolabile Nera 4000K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: E

V-TAC SKU 2978 (VT-8125) è un'applicazione LED up-down da 24W con corpo rettangolare in alluminio nero e luce naturale 4000K, progettata per illuminazione decorativa e funzionale a parete in ambienti interni ed esterni. Integra sorgenti LED SMD con flusso luminoso di 2720lm, classe energetica E, CRI>80 e fascio regolabile da 0° a 120°, utile per modellare l'emissione verso l'alto e verso il basso su pareti, facciate e superfici architettoniche. La struttura in alluminio integra un dissipatore termico che favorisce la gestione del calore, mentre il formato 200x100x100mm mantiene un ingombro compatto e lineare. Il grado di protezione IP65 la rende adatta ad applicazioni outdoor esposte a polvere e getti d'acqua, con design schermato per un effetto luminoso controllato e decorativo. Supporta oltre 15.000 cicli di accensione e ha durata nominale di 20.000 ore. Indicata per facciate, ingressi, terrazze, corridoi, ristoranti e abitazioni, è fornita con garanzia di 2 anni.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	120°
Flusso Luminoso	2720 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	24 W
Efficienza Luminosa	113 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	24 kW/1000h
ID EPREL	1280992

Dati Corpo Lampada

Tipo di Installazione	Muro
-----------------------	------

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	200x100x100 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C

Packaging	
3800157690003	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
1,31 kg	Peso
0,00308 m³	Volume
110 x 110 x 210 mm	Dimensioni (AxLxP)
10	Pezzi nella scatola
360	Pezzi per bancale