V-TAC Applique LED da Esterno 24W Rettangolare Doppio Fascio Regolabile Grigia 3000K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: E

V-TAC SKU 2979 (VT-8125) è un'applique LED up-down da 24W con corpo rettangolare in alluminio grigia e luce calda 3000K, progettata per illuminazione decorativa e funzionale a parete in ambienti interni ed esterni. Integra sorgenti LED SMD con flusso luminoso di 2720lm, classe energetica E, CRI>80 e fascio regolabile da 0° a 120°, utile per modellare l'emissione verso l'alto e verso il basso su pareti, facciate e superfici architettoniche. La struttura in alluminio integra un dissipatore termico che favorisce la gestione del calore, mentre il formato 200×100×100mm mantiene un ingombro compatto e lineare. Il grado di protezione IP65 la rende adatta ad applicazioni outdoor esposte a polvere e getti d'acqua, con design schermato per un effetto luminoso controllato e decorativo. Supporta oltre 15.000 cicli di accensione e ha durata nominale di 20.000 ore. Indicata per facciate, ingressi, terrazze, corridoi, ristoranti e abitazioni, è fornita con garanzia di 2 anni.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Caldo
Temperatura di Colore (CTI)	3000K
Fascio Luminoso	120°
Flusso Luminoso	2720 lm
CRI	>80
Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	24 W
Efficienza Luminosa	113 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	24 kW/1000h
ID EPREL	1280988
Dati Corpo Lampada	
Tipo di Installazione	Muro
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Grigio
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	200x100x100 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C

Packaging	
3800157690010	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
1,38 kg	Peso
0,00308 m³	Volume
110 x 110 x 210 mm	Dimensioni (AxLxP)
10	Pezzi nella scatola
360	Pezzi per bancale