



V-TAC Alimentatore in Plastica 60W 12V 5A con 1 Uscita e Cavi a Saldare Colore Bianco 166x43x33mm IP67 (5 Anni di Garanzia)

V-TAC • Garanzia: 5 anni

Il trasformatore LED V-TAC SKU 3252 (VT-22065) è un alimentatore LED da 60W con uscita DC 12V 5A, progettato per fornire un'alimentazione stabile e sicura a dispositivi a 12V. Realizzato in termoplastica di alta qualità, il corpo bianco assicura resistenza e durabilità, con un design compatto che facilita l'installazione. Grazie alla protezione IP67, è adatto per utilizzi sia in ambienti interni che esterni, resistente alla polvere e all'immersione breve in acqua.

Massima Sicurezza e Affidabilità

Dotato di protezioni integrate contro cortocircuiti e sovraccarichi, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile. Il filtro EMI incorporato riduce le interferenze elettromagnetiche, migliorando la stabilità dell'alimentazione. Ha una durata operativa fino a 20.000 ore e resiste a oltre 15.000 cicli di accensione. Certificato CE, RoHS ed EMC, rispetta gli standard europei di sicurezza.

Efficienza e Prestazioni

Con un raffreddamento passivo, questo alimentatore offre prestazioni stabili anche in condizioni di utilizzo prolungato. Funziona in un ampio intervallo di temperature, da -35°C a +55°C, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni dove è richiesta una potenza continua e affidabile.

Compatibilità Universale

Perfettamente compatibile con tutte le strisce LED V-TAC e altri dispositivi a 12V, fornisce una tensione di uscita stabile per proteggere i componenti collegati. Tramite l'uscita con cavi a saldare, può essere connesso facilmente alle strisce LED o utilizzato per alimentare altri apparecchi elettronici come router, hub, telecamere di sicurezza, impianti audio-video, ecc.

Applicazioni Ideali

Perfetto per l'alimentazione di strisce LED, insegne luminose, illuminazione da giardino e decorativa, questo trasformatore è ideale per ambienti interni ed esterni grazie alla protezione IP67, che lo rende resistente alla polvere e all'immersione breve in acqua.

Design e Installazione

Il formato compatto 166x43x33mm ne facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Il corpo in termoplastica assicura un peso ridotto e un'ottima dissipazione del calore. L'alimentatore supporta un input di AC 220-240V, 50/60Hz, rendendolo versatile per diverse applicazioni. È dotato di 1 uscita con cavi a saldare, semplificando l'installazione senza necessità di ulteriori connessioni.

Garanzia e Qualità

Coperto da una garanzia di 5 anni, questo alimentatore rappresenta una soluzione sicura, potente e duratura per applicazioni professionali e domestiche.

Specifiche tecniche

Dati Elettrici

Potenza	60 W
Tensione d'Uscita	12 V
Corrente d'Uscita	5 A
Tensione di Alimentazione	AC: 220-240 V
Dimmerabile	No

Dati Generali Alimentatore

Tipo di Alimentatore	Incapsulato
Tipo di Connettore Ingresso	Cavi a Saldare
Tipo di Connettore Uscita	Cavi a Saldare
Numero di Uscite	1
Cavo Incluso	No
Tipo di Raffreddamento	Passivo
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP67
Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto (LxAxP)	166x43x33 mm
Temperatura di Esercizio	-35 - 55 °C

Packaging

3800157630450	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,402 kg	Peso
0,000396 m³	Volume
40 x 55 x 180 mm	Dimensioni (AxLxP)
40	Pezzi nella scatola
1440	Pezzi per bancale