



V-TAC PRO Campana Industriale LED Chip Samsung 500W 120LM/W Driver MW Mean Well 120° 4000K Dimmerabile IP65

V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe efficienza: D

V-TAC PRO Campana Industriale LED SKU 509 (VT-9-500) è una soluzione ad alte prestazioni da 500W con flusso luminoso di 60000 lumen e un'efficienza pari a 120 lm/W, progettata per impieghi industriali che richiedono illuminazione potente e stabile. Equipaggiata con chip LED Samsung di ultima generazione e driver MeanWell ad alta efficienza, garantisce consumi ridotti fino all'85% rispetto ai sistemi tradizionali. L'ottica simmetrica con fascio di 120° e temperatura colore di 4000K offre una luce naturale e uniforme, con un indice di resa cromatica CRI superiore a 80.

Il corpo in alluminio pressofuso integra alette dissipative per un'efficace gestione termica, assicurando una durata operativa di 50000 ore anche in condizioni gravose. Grazie al grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, è adatta per ambienti esposti a polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. La dimmerazione 1-10V consente un controllo flessibile dell'intensità luminosa, riducendo ulteriormente i consumi. Funziona su alimentazione AC 100-277V 50/60Hz, con fattore di potenza superiore a 0.9 e assenza di sfarfallio (flicker-free). Certificata CE, RoHS, LVD ed EMC. Ideale per l'illuminazione di capannoni industriali, magazzini, supermercati, officine, stazioni di servizio, autostrade, caselli, centri commerciali, fiere, palasport e grandi superfici produttive. Progettata per garantire massima affidabilità e performance in installazioni sospese ad altezze elevate, rappresenta una soluzione professionale per impianti nuovi o retrofit.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	120°
Flusso Luminoso	60000 lm
CRI	>80
Flicker Free (Senza Sfarfallio)	Sì

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	500 W
Efficienza Luminosa	120 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	Samsung
Dimmerabile	Sì
Durata	50000 ore
Cicli On/Off	>20000
Consumo energetico	500 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	969349

Dati Campana

Marca Driver	MeanWell
--------------	----------

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
---------------------	------

Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Dimensione Prodotto (LxAxP)	360x302 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C
Grado di Protezione Urti	IK08

Packaging	
3800157645058	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
11,391 kg	Peso
0,0324 m³	Volume
360 x 360 x 250 mm	Dimensioni (AxLxP)
1	Pezzi nella scatola
25	Pezzi per bancale