



V-TAC PRO Armatura Stradale LED Chip Samsung 120W 130LM/W Classe II Colore Grigio 4000K IP65

V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe efficienza: E

V-TAC PRO VT-120ST (SKU 542) è un'armatura stradale LED da 120W equipaggiata con chip Samsung SMD 3030, in grado di erogare un flusso luminoso di 15600 lm con un'efficienza di 130 lm/W e temperatura colore 4000K. Il fascio luminoso è distribuito su un angolo di 150°x80° grazie alla lente Type III M, ideale per illuminazione stradale e incroci. Il corpo in alluminio pressofuso ADC12 grigio, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, assicura una protezione efficace contro polvere, acqua e sollecitazioni meccaniche.

La sorgente è alimentata a AC 176-265V 50/60Hz con fattore di potenza ≥ 0.9 e integra un driver Inventronics con protezione da sovratensioni 10KV. Non dimmerabile, garantisce oltre 30000 ore di funzionamento con più di 20000 cicli On/Off. Conforme alle normative CE, RoHS, LVD ed EMC. Dimensioni di 286x144x705mm e peso lordo di 8.5 kg facilitano il trasporto e l'installazione.

Progettata per l'illuminazione outdoor di strade, viali, parcheggi, aree industriali e incroci, l'armatura VT-120ST offre un'illuminazione stabile ed efficiente in qualsiasi condizione climatica tra -20°C e +45°C, rappresentando una soluzione professionale per enti pubblici, contractor e installatori specializzati.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	150°
Flusso Luminoso	15600 lm
CRI	>70
Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	120 W
Efficienza Luminosa	130 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	Samsung
Numero di LED	144
Dimmerabile	No
Durata	30000 ore
Cicli On/Off	>20000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	120 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	966939
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Grigio
Dimensione Prodotto (LxAxP)	286x144x705 mm

Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C
Grado di Protezione Urti	IK10

Packaging	
3800157642712	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
8,503 kg	Peso
0,01914 m³	Volume
110 x 290 x 600 mm	Dimensioni (AxLxP)
1	Pezzi nella scatola
30	Pezzi per bancale