



V-TAC Faro LED SMD 20W E-Series Rosso IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: G

Il Faro LED V-TAC VT-4021 da 20W (SKU 5992) offre un flusso luminoso rosso con un ampio angolo di emissione di 110°, ideale per illuminazioni scenografiche o decorative. Realizzato con tecnologia LED SMD ad alta efficienza, raggiunge un fattore di potenza ≥ 0.9 e un CRI superiore a 70, garantendo una resa cromatica stabile. Il corpo in alluminio verniciato nero è sigillato con vetro temperato e guarnizione in silicone, assicurando un grado di protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua, con protezione meccanica IK06. Funziona su tensione AC 220-240V 50/60Hz senza necessità di driver esterno, grazie al driver IC integrato. Dimensioni 150x143x26mm e durata stimata di 20.000 ore completano il profilo di questo proiettore non dimmerabile, progettato per funzionamento da -20°C a +40°C.

Caratteristiche

Il corpo in alluminio verniciato è progettato con un'ottica sigillata con vetro e silicone per una tenuta stagna affidabile. Il driver integrato a corrente costante elimina la necessità di alimentatori esterni, facilitando l'installazione. Non è dimmerabile. Compatibile con scatole di derivazione IP65 per connessioni stagne, è conforme agli standard CE, EMC, LVD e RoHS. Adatto per oltre 15.000 cicli di accensione/spegnimento, è garantito per 2 anni contro difetti di fabbricazione.

Applicazioni

Perfetto per valorizzare facciate architettoniche, cartelloni pubblicitari, strutture sportive, parcheggi o impianti industriali, crea effetti luminosi distintivi in ambienti outdoor, anche in condizioni gravose. L'installazione a parete tramite staffa orientabile consente un puntamento preciso, ideale per contesti decorativi o funzionali dove serve luce direzionale colorata e resistente.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Rosso
Fascio Luminoso	110°
Flusso Luminoso	1700 lm
CRI	>70

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	20 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Consumo energetico	20 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	954999

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio

Colore	Nero
Dimensione Prodotto (LxAxP)	150x143x26 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 40 °C
Grado di Protezione Urti	IK06

Packaging	
3800157644877	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,5 kg	Peso
0,0006975 m³	Volume
145 x 155 x 30 mm	Dimensioni (AxLxP)
2	Pezzi nella scatola
1000	Pezzi per bancale