



V-TAC Faro LED SMD 20W F-Series con Driver IC Integrato Colore Bianco 6500K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

Il faro LED VT-4914 di V-TAC è progettato per offrire un'illuminazione potente e a risparmio energetico. Ideale per applicazioni in ambienti esterni e industriali, garantisce una luminosità superiore con un consumo energetico ridotto del 80% rispetto ai tradizionali faretto alogeni. Caratteristiche:

- Driver Integrato: Nessuna necessità di alimentazione esterna
- Materiale del Corpo: Alluminio resistente alla corrosione
- Grado di Protezione: IP65, resistente all'acqua e alla polvere
- Angolo di Apertura: 110°
- Area Massima Proiettata da 3 metri di Altezza(): 73.8
- Area Massima Proiettata da 5 metri di Altezza(): 204.6
- Altezza di Montaggio: 3-5 metri
- Lunghezza del Cavo: 140 mm
- Applicazioni: Facciate di edifici; Aree sportive; Impianti industriali; Cartelloni pubblicitari; Parcheggi; Aree commerciali.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	110°
Flusso Luminoso	1650 lm
CRI	>70

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	20 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	25000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	20 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	1228819

Dati Faro

Tipo di Installazione	Superficie
Lunghezza Cavo	14 cm

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	105x120x27 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 40 °C

Packaging

3800157684538	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,28 kg	Peso
0,000563 m³	Volume
230 x 70 x 230 mm	Dimensioni (AxLxP)
40	Pezzi nella scatola
2000	Pezzi per bancale