



V-TAC Armatura Stradale LED SMD 300W con Pannello Solare Da 40W e Telecomando, Sensore, Colore Bianco 4000K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni

Il modello VT-30301 è una soluzione avanzata per l'illuminazione stradale a energia solare, ideale per chi desidera efficienza e sostenibilità. Progettato con un pannello solare in silicio policristallino da 300W, questo armatura stradale sfrutta la conversione fotovoltaica per offrire un'illuminazione potente e continua senza costi energetici. Grazie alla sua capacità di funzionare autonomamente, è perfetto per ambienti esterni come vialetti, giardini e terrazze. Dotato di un corpo in alluminio robusto, assicura resistenza e durabilità anche nelle condizioni atmosferiche più avverse. Il suo grado di protezione IP65 garantisce un'ottima resistenza alla polvere e all'acqua, rendendolo affidabile in qualsiasi condizione climatica. L'efficiente pannello solare permette una ricarica completa in 4-6 ore, mentre la batteria integrata da 40Ah assicura fino a 12 ore di funzionamento in modalità a induzione e 8-10 ore in modalità continua. Con una temperatura di colore di 4000K e una luminosità di 3500 lumen in modalità a sensore, offre una luce adatta a diverse esigenze di illuminazione. La tecnologia LED SMD con potenza 40W utilizzata, consente un angolo di diffusione della luce di 120°, ottimizzando l'illuminazione degli spazi. Include un telecomando multifunzione che permette il controllo a distanza fino a 8 metri, facilitando l'attivazione delle varie modalità di funzionamento. È possibile impostare il lampione per accendersi automaticamente al tramonto e spegnersi all'alba, o regolare la luminosità secondo necessità con diverse impostazioni predefinite. La modalità a induzione attiva il lampione solo quando rileva movimento, risparmiando energia e prolungando la durata della batteria. Le dimensioni compatte di 900x320x50mm lo rendono facile da installare sia su pareti che su pali, senza necessità di cablaggi complessi. La sua installazione è intuitiva e non richiede particolari competenze tecniche, permettendo una messa in opera rapida e sicura. Rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di illuminazione moderna e sostenibile. La qualità costruttiva, unita alle avanzate funzionalità di controllo e al risparmio energetico, ne fanno un prodotto di alto valore per l'illuminazione di spazi pubblici e privati.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	120°
Flusso Luminoso	3500 lm

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	300 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Tensione di Alimentazione	DC:3 V

Dati Pannello Solare

Potenza Pannello Solare	40 W
-------------------------	------

Dati Batteria

Capacità Batteria	40000 mAh
Autonomia	8-10 ore
Tempo di Ricarica	4-6 ore

Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto (LxAxP)	900x320x50 mm
Packaging	
3800157686907	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
8,45 kg	Peso
0,05 m³	Volume
1.040 x 110 x 380 mm	Dimensioni (AxLxP)
2	Pezzi nella scatola
24	Pezzi per bancale