



## V-TAC Applique LED da Esterno 20W Angolare Luce Diffusa Nera 4000K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

L'applique LED da Esterno V-TAC VT-8055 da 20W (SKU 6811) offre un flusso luminoso di 2045 lumen, con un'efficienza luminosa di oltre 104lm/W e una resa cromatica CRI superiore a 80. Dotato di chip LED SMD, assicura un'illuminazione omogenea a 110° con temperatura colore di 4000K (luce naturale). Realizzato in policarbonato bianco ad alta resistenza, combina design (319x114x170mm) e grado di protezione IP65 per un utilizzo sicuro in esterni.

### Caratteristiche

La struttura in PC assicura una buona dissipazione termica, mentre il driver integrato è compatibile con alimentazione AC 220–240V 50/60Hz. Il prodotto supporta oltre 15.000 cicli di accensione e garantisce una durata stimata di 20.000 ore. Non dimmerabile, è conforme agli standard CE, RoHS, con etichetta energetica classe F secondo normativa 2021.

### Applicazioni

Progettato per l'illuminazione di paesaggi e spazi esterni, si integra in contesti come giardini, vialetti, terrazze, facciate o percorsi pedonali, offrendo una luce soffusa e direzionale. La sua resistenza alle intemperie lo rende ideale per ambienti outdoor esposti a pioggia, umidità e polvere.

## Specifiche tecniche

### Dati Luce

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Colore della Luce           | Bianco Naturale |
| Temperatura di Colore (CTI) | 4000K           |
| Fascio Luminoso             | 90°             |
| Flusso Luminoso             | 2045 lm         |
| CRI                         | >80             |

### Dati Sorgente Luminosa

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Potenza                   | 20 W         |
| Efficienza Luminosa       | 102 lm/W     |
| Tipo LED                  | SMD          |
| Chip LED                  | V-TAC        |
| Dimmerabile               | No           |
| Durata                    | 20000 ore    |
| Cicli On/Off              | >15000       |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico        | 20 kW/1000h  |
| ID EPREL                  | 1386005      |

### Dati Corpo Lampada

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tipo di Installazione | Muro |
|-----------------------|------|

### Dati Fisici

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Grado di Protezione | IP65          |
| Materiale           | Policarbonato |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Colore</b>                      | Nero                     |
| <b>Forma</b>                       | Angolare                 |
| <b>Dimensione Prodotto (LxAxP)</b> | 319x114x170 mm           |
| <b>Packaging</b>                   |                          |
| <b>3800157691307</b>               | EAN                      |
| <b>1 pz</b>                        | Ordinabile a multipli di |
| <b>pz</b>                          | Unità di misura          |
| <b>0,95 kg</b>                     | Peso                     |
| <b>0,00759 m³</b>                  | Volume                   |
| <b>175 x 120 x 325 mm</b>          | Dimensioni (AxLxP)       |
| <b>20</b>                          | Pezzi nella scatola      |
| <b>180</b>                         | Pezzi per bancale        |