



V-TAC PRO Plafoniera LED Chip Samsung Quadrata 48W 100LM/W Colore Bianco 420mm 3000K IP44

V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe efficienza: F

La Plafoniera LED V-TAC VT-8630 è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione elegante ed efficiente. Dotato di chip LED Samsung di alta qualità, questo plafoniera offre prestazioni superiori con un notevole risparmio energetico fino all'85%. Il design moderno e discreto, unito alla robustezza del corpo in PP+PMMA, garantisce un aspetto gradevole e una lunga durata. Caratteristiche Principali • **Efficienza e Risparmio Energetico:** Progettata con chip LED Samsung, offre un'efficienza energetica efficiente con una riduzione dei consumi fino all'85%, contribuendo significativamente alla riduzione dei costi energetici. • **Composizione Robusta:** Realizzata con una struttura in PP+PMMA che offre eccellente dissipazione del calore e resistenza all'usura. • **Grado di protezione IP44:** adatta per ambienti interni e per esterni umidi come corridoi, bagni, balconi, terrazzi loggiati e verande. • **Facilità di Installazione:** Installazione semplice e sicura grazie al design intuitivo e al manuale di istruzioni incluso, che consente una connessione rapida e sicura all'alimentazione elettrica. • **Dimensioni e Design:** Con un design elegante e dimensioni compatte, si integra perfettamente in vari contesti architettonici, armonizzandosi con l'estetica dell'ambiente. • **Garanzia di 5 anni:** Copre i difetti di fabbricazione e offre ulteriore sicurezza sulla qualità del prodotto. Applicazioni Ideali • **Interni Residenziali:** Perfetto per illuminare corridoi, soggiorni e cucine, balconi e verande creando un'atmosfera accogliente e funzionale. • **Spazi Commerciali:** Adatto per installazioni in uffici, aree commerciali, aeroporti, centri commerciali e scale, dove l'affidabilità e la qualità della luce sono essenziali.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Caldo
Temperatura di Colore (CTI)	3000K
Fascio Luminoso	360°
Flusso Luminoso	5160 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	48 W
Efficienza Luminosa	100 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	Samsung
Dimmerabile	No
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	48 kW/1000h
ID EPREL	1976758

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP44
Materiale	Plastica
Colore	Bianco

Forma	Quadrata
Dimensione Prodotto (LxAxP)	420x420x65 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C
Packaging	
3800170223325	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
1,76 kg	Peso
0,01584 m³	Volume
425 x 75 x 425 mm	Dimensioni (AxLxP)
80	Pezzi per bancale