



V-TAC Lampada LED di emergenza con Installazione 4in1 e Pulsante di Autotest, Compatibile con Telecomando RF 6000K IP20

V-TAC • Garanzia: 3 anni

La lampada di emergenza V-TAC SKU 7675 è un dispositivo di illuminazione 4 in 1 progettato per garantire affidabilità e facilità d'uso in diverse situazioni. Dotata di chip LED ad alta efficienza, assicura una luminosità ottimale con un consumo energetico minimo di soli 2.5 watt. Per un controllo remoto del dispositivo, è disponibile il telecomando dedicato (non incluso), venduto separatamente con SKU V-TAC 11362. Questa lampada LED di emergenza VT-995 emette una luce bianca fredda brillante e chiara grazie alla sua temperatura di colore (CTI) di 6000K. Il suo design versatile permette diverse modalità di installazione: sospeso, a soffitto, a parete e a parete laterale, rendendola adatta a vari ambienti e necessità. È inoltre equipaggiata con un indicatore luminoso verde e un pulsante di test per facilitare il controllo del funzionamento. Con una distanza di visibilità di 30 metri su entrambi i lati e un'autonomia di emergenza superiore a 3 ore, questo dispositivo garantisce sicurezza e affidabilità in situazioni critiche. Le specifiche tecniche includono un flusso luminoso di 100 lumen e un chip LED di tipo SMD. Le dimensioni del dispositivo sono 350x29x195mm e il grado di protezione IP20 garantisce una buona resistenza alla polvere e agli agenti esterni. Offre una garanzia di 3 anni. Il dispositivo impiega 12 ore per un ciclo completo di ricarica. Questa soluzione di illuminazione di emergenza è ideale per ambienti commerciali e industriali, offrendo sicurezza e affidabilità con un design compatto e funzionale.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6000K
Flusso Luminoso	100 lm
Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	2.5 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Numero di LED	20
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Dati Batteria	
Tempo di Ricarica	12 ore
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP20
Materiale	Plastica
Dimensione Prodotto (LxAxP)	350x29x195 mm
Temperatura di Esercizio	0 - 45 °C
Packaging	
3800157685887	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura

0,73 kg	Peso
0,00346 m³	Volume
200 x 40 x 360 mm	Dimensioni (AxLxP)
20	Pezzi nella scatola
400	Pezzi per bancale