



## V-TAC Lampadario LED a Sospensione 8.5W a Forma di Coppa in Metallo Ø10\*160cm Regolabile 3000K Touch On/Off Colore Grigio Chiaro

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

Il lampadario LED a Sospensione V-TAC SKU 7995 (VT-7795-B) coniuga design elegante ed efficienza energetica, perfetto per ambienti residenziali e commerciali. La sua finitura in grigio chiaro e il profilo moderno lo rendono una scelta raffinata per spazi contemporanei.

Dotato di tecnologia LED SMD, offre un flusso luminoso di 850lm con una temperatura di colore 3000K (bianco caldo). L'ampio fascio luminoso di 120° assicura una distribuzione uniforme della luce, ideale per creare atmosfere accoglienti in hotel, ristoranti, showroom e abitazioni.

### Efficienza e Risparmio Energetico

Con una potenza di 8.5W, garantisce un'illuminazione ottimale con un consumo ridotto. La tecnologia LED consente un risparmio energetico fino all'85% rispetto alle lampade tradizionali, riducendo i costi operativi.

### Design Regolabile e Versatile

Grazie alla funzione di regolazione manuale dell'altezza (lunghezza del cavo 1,5m), è possibile adattare l'illuminazione alle esigenze dell'ambiente. Il corpo in grigio chiaro dona un tocco moderno ed elegante, ideale per spazi di design.

### Vantaggi Principali

Il lampadario LED V-TAC offre una lunga durata operativa di 20.000 ore e resiste a oltre 15.000 cicli di accensione. Il suo indice di resa cromatica CRI >80 assicura una riproduzione naturale dei colori.

### Facile Installazione

Funziona con alimentazione standard AC 220-240V (50/60Hz), senza bisogno di trasformatori aggiuntivi. L'installazione è semplice e rapida.

### Affidabilità e Certificazioni

Certificato EMC, LVD e RoHS, conforme agli standard di sicurezza europei. La classificazione energetica F (2021) assicura prestazioni elevate con consumi ridotti.

### Applicazioni Ideali

Perfetto per ristoranti, hotel, spazi commerciali e residenziali, questo lampadario combina estetica e funzionalità, migliorando il comfort visivo e l'atmosfera dell'ambiente.

## Specifiche tecniche

### Dati Luce

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Colore della Luce           | Bianco Caldo |
| Temperatura di Colore (CTI) | 3000K        |
| Fascio Luminoso             | 120°         |
| Flusso Luminoso             | 850 lm       |
| CRI                         | >80          |

#### Dati Sorgente Luminosa

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Potenza                   | 8.5 W        |
| Efficienza Luminosa       | 100 lm/W     |
| Tipo LED                  | SMD          |
| Dimmerabile               | No           |
| Durata                    | 20000 ore    |
| Cicli On/Off              | >15000       |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico        | 8.5 kW/1000h |
| ID EPREL                  | 1539056      |

#### Dati Lampada

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tipo Installazione | Sospensione |
|--------------------|-------------|

#### Dati Fisici

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Grado di Protezione         | IP20        |
| Colore                      | Grigio      |
| Forma                       | Coppa       |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 100x1600 mm |

#### Packaging

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 3800170202399      | EAN                      |
| 1 pz               | Ordinabile a multipli di |
| pz                 | Unità di misura          |
| 0,96 kg            | Peso                     |
| 0,00475 m³         | Volume                   |
| 260 x 120 x 130 mm | Dimensioni (AxLxP)       |
| 280                | Pezzi per bancale        |