



V-TAC Applique LED Solare da Esterno 1,5W Sensore PIR Bianco 4000K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni

V-TAC VT-767-2 SKU 8276 è una lampada LED di potenza 1,5W, con batteria integrata che viene alimentata tramite il pannello solare integrato. Il corpo del prodotto è in materiale plastico di colore nero con un design moderno e pulito. LED SMD di luce bianco naturale (4000K), fascio luminoso di 90° e flusso luminoso di 220 lm. Questa lampada è ad alta efficienza, infatti ha un rapporto di 146 lm/W.

Grazie al grado di protezione IP65, è adatto all'uso esterno anche sotto la pioggia prolungata. È equipaggiato con una batteria ricaricabile (3,7V al Litio da 1200 mAh) ed un pannello solare che garantiscono un'autonomia fino a 24 ore. La ricarica avviene in circa 6-7 ore.

Per attivare la lampada basterà schiacciare il tasto nella parte frontale, e questa inizierà a funzionare autonomamente (stesso procedimento per spegnerla).

Funzionalità

Essendo la lampada dotata di sensore crepuscolare, il funzionamento varia a seconda del periodo della giornata:

di Giorno: sarà completamente spenta.

di Notte senza movimento: senza alcun movimento registrato dal sensore, saranno accesi solamente i 2 LED posti nella parte interna alla lampada e i 12 LED posti all'esterno ma nella loro configurazione meno potente, emettendo una luce tenue.

di Notte con movimento: al rilevamento del movimento si attiveranno automaticamente tutti i 12 LED alla massima potenza restando accesi per circa 30 secondi.

Questa lampada rappresenta una soluzione ecologica ed innovativa per illuminare in modo intelligente.

Nella confezione sono incluse anche le viti per il fissaggio a muro.

Video Illustrativo

Funzionalità del Faro con Pannello Solare

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	90°
Flusso Luminoso	220 lm

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	1.5 W
Efficienza Luminosa	150 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Numero di LED	14
Dimmerabile	No
Sensore di Movimento	
Distanza di Rilevamento	2-6 m
Angolo di Rilevamento	120°
Dati Batteria	
Tipo Batteria	Litio
Capacità Batteria	1200 mAh
Autonomia	24 ore
Tempo di Ricarica	6-7 ore
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	ABS
Colore	Bianco-Nero
Dimensione Prodotto (LxAxP)	144.5x96x79 mm
Temperatura di Esercizio	-25 - 50 °C
Packaging	
3800157627931	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,266 kg	Peso
0,00288 m³	Volume
85 x 150 x 240 mm	Dimensioni (AxLxP)
20	Pezzi nella scatola
760	Pezzi per bancale