



V-TAC PRO Armatura Stradale LED Chip Samsung Classe II 200W 140LM/W Colore Grigio 4000K Dimmerabile IP65

V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe efficienza: D

Di seguito maggiori informazioni sul prodotto V-TAC con SKU 889, categoria Armature Stradali - Classe II: Lampada per l'illuminazione stradale LED potenza PRO VT-202ST con potenza di 200W Il prodotto è realizzato in alluminio pressofuso di colore grigio e copertura dei LED trasparente LED SMD Chip Samsung con fascio luminoso type 3M (studiato appositamente per l'illuminazione stradale) e flusso luminoso di 28000 lm Driver dimmerabile Inventronics incluso nel faro con un output di 120-285 Vdc Questa lampada ad alta luminosità ha un rapporto di 140 *lm/W Grazie alla predisposizione dell'attacco, è possibile installare questo faro sia in un tubo orizzontale che verticale, con diametro 30-50 mm Questo lampione stradale è adatto per l'illuminazione esterna di strade, parcheggi, aree commerciali, parchi e piste ciclabili La moderna illuminazione stradale LED aumenta anche la sicurezza stradale Un riflettore ad alta definizione fraziona la luce in innumerevoli puntini luminosi privi di abbagliamento, così guidatori e pedoni non vengono abbagliati Le zone luminose e ben illuminate possono contribuire a ridurre il tasso di incidenti e di criminalità Oltre agli innumerevoli vantaggi in termini di luminosità e sicurezza stradale, è inoltre possibile sfruttare tutto il potenziale dell'illuminazione LED per ottenere un considerevole risparmio di energia

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	153°
Flusso Luminoso	28000 lm
CRI	>70

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	200 W
Efficienza Luminosa	140 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	Samsung
Dimmerabile	Sì
Durata	30000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:110-240 V
Consumo energetico	200 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	966948

Dati Generali Prodotto

Marca del Driver	INVENTRONICS
------------------	--------------

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Grigio

Dimensione Prodotto (LxAxP)	746.4x300x85 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C
Grado di Protezione Urti	IK08
Packaging	
3800157646079	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
9 kg	Peso
0,0387125 m³	Volume
125 x 815 x 380 mm	Dimensioni (AxLxP)
30	Pezzi per bancale