



V-TAC PRO Armatura Stradale LED Chip Samsung Classe II 200W 140LM/W Colore Grigio 5700K Dimmerabile IP65

V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe efficienza: D

V-TAC PRO VT-202ST (SKU 890) è un'armatura stradale LED da 200W equipaggiata con chip Samsung SMD ad alta efficienza, capace di erogare un flusso luminoso di 28000 lm con un'efficienza di 140 lm/W e temperatura colore di 5700K per una luce bianco freddo intensa e uniforme. La lente di tipo III con fascio luminoso asimmetrico di 153x70° garantisce un'ampia copertura stradale.

Il corpo in alluminio grigio, con dimensioni di 748x300x85 mm e protezione IP65 e IK08, assicura elevata resistenza contro polvere, getti d'acqua e urti, mentre il driver INVENTRONICS integrato offre regolazione dimmerabile e stabilità operativa su un ampio range di alimentazione AC 110-240V e uscita DC 120-285V, con un fattore di potenza superiore a 0.9.

Progettata per una durata di 30000 ore e oltre 15000 cicli on/off, è ideale per installazioni outdoor in ambito industriale, viabilità urbana, superstrade, aree logistiche e parcheggi. Conforme agli standard CE, RoHS ed EMC, rappresenta una soluzione professionale per progettisti e installatori che necessitano di elevate prestazioni luminose, affidabilità e lunga durata in condizioni ambientali impegnative.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	5700K
Fascio Luminoso	153°
Flusso Luminoso	28000 lm
CRI	>70

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	200 W
Efficienza Luminosa	140 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	Samsung
Dimmerabile	Sì
Durata	30000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:110-240 V
Consumo energetico	200 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	966949

Dati Generali Prodotto

Marca del Driver	INVENTRONICS
------------------	--------------

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Grigio

Dimensione Prodotto (LxAxP)	748x300x85 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C
Grado di Protezione Urti	IK08
Packaging	
3800157646086	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
9 kg	Peso
0,0387125 m³	Volume
125 x 815 x 380 mm	Dimensioni (AxLxP)
30	Pezzi per bancale