



V-TAC Faro LED Solare 20W con Telecomando e Batteria LFP Timer Cavo 5m Nero 6000K

V-TAC • Garanzia: 2 anni

V-TAC VT-60W SKU 94010 è un KIT Composto di 2 unità separate:

un faro LED con batteria integrata, potenza 20W, colore della luce Bianco Freddo (6000K) e corpo in alluminio di colore nero

un pannello solare policristallino con relativa staffa di fissaggio

Adatto all'uso esterno grazie al grado di protezione IP65. LED SMD con fascio luminoso 120° e flusso luminoso 1650 lm. Questo faro ha la particolarità di essere autonomo e quindi installabile anche in luoghi dove non è disponibile collegarsi alla rete elettrica. La particolarità di questo faro è avere infatti il pannello solare separato, con un cavo di lunghezza 5 metri. In questo modo è possibile posizionare il pannello esposto al sole, e il faro all'interno, come ad esempio un garage.

Grazie al telecomando incluso (con 2 pile AAA incluse) è possibile accendere e spegnere il faro, regolare l'intensità luminosa (100% / 50%), settare diversi timer di spegnimento e attivare la funzione auto che tramite lo smart sensor (sensore crepuscolare) farà accendere il faro al calare della luce.

Video Illustrativo

Funzionalità del Faro con Pannello Solare

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6000K
Fascio Luminoso	120°
Flusso Luminoso	1650 lm
CRI	>70

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	20 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	20000 ore
Tensione di Alimentazione	DC:6 V

Dati Faro

Lunghezza Cavo	500 cm
Dati Pannello Solare	
Potenza Pannello Solare	20 W
Dati Batteria	
Capacità Batteria	20000 mAh
Autonomia	8 ore
Tempo di Ricarica	4 ore
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Dimensione Prodotto (LxAxP)	270x70x238 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C
Packaging	
3800157645768	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
3,538 kg	Peso
0,014256 m ³	Volume
3.600 x 360 x 110 mm	Dimensioni (AxLxP)
5	Pezzi nella scatola
150	Pezzi per bancale