



V-TAC Faro LED SMD 500W 135LM/W Cavo 1m Regolabile 0–180° Nero 6500K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: D

V-TAC SKU 97212 (VT-48500) è un faro LED da 500W con chip SMD ad alta efficienza luminosa 135lm/W e luce fredda 6500K, progettato per impianti professionali outdoor e ambienti industriali. Erega 67.500 lumen con CRI>70 e fascio di 60°, garantendo un'illuminazione concentrata e uniforme. Il corpo in alluminio pressofuso offre ottima dissipazione termica e resistenza meccanica, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK05. La staffa di montaggio consente un'inclinazione regolabile da 0° a 180° con step di 22,5°, mentre ogni modulo è orientabile singolarmente da -60° a +60°, permettendo un preciso controllo dell'angolo luminoso. Opera in un intervallo termico da -20°C a +45°C, con fattore di potenza >0.9 e durata di 25.000 ore. Dotato di cavo da 1m e dimensioni 530×523×65mm, è indicato per installazioni su torri faro, impianti sportivi, parcheggi e grandi aree industriali.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	60°
Flusso Luminoso	67500 lm
CRI	>70

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	500 W
Efficienza Luminosa	135 lm/W
Tipo LED	SMD
Dimmerabile	No
Durata	25000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	500 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	1611954

Dati Faro

Lunghezza Cavo	100 cm
----------------	--------

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Dimensione Prodotto (LxAxP)	530x65x523 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C

Packaging

3800170210950	EAN
---------------	-----

1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
8,6 kg	Peso
0,0522 m³	Volume
145 x 600 x 600 mm	Dimensioni (AxLxP)
1	Pezzi nella scatola
28	Pezzi per bancale