



V-TAC Plafoniera LED Rotonda 24W da Plafone 240x40mm Bianca 4000K IP54

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

Plafoniera LED Rotonda da Plafone V-TAC SKU 23597 (VT-80024) da 24W progettata per illuminazione interna ed esterna coperta in ambito residenziale e commerciale, ideale per scale, corridoi, ingressi, sottopassi e aree comuni. Sviluppa un flusso luminoso di 2500lm con temperatura colore 4000K (bianco naturale), offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole grazie al fascio luminoso di 110°. Dotata di chip LED SMD ad alta affidabilità, garantisce una buona resa cromatica ($CRI > 80$) e prestazioni stabili nel tempo, con oltre 15.000 cicli di accensione/spegnimento. Il corpo compatto (240x240x38mm) è progettato per una facile installazione a parete o soffitto, con grado di protezione IP54 che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta anche ad ambienti esterni coperti. Fattore di potenza $> 0,7$ e alimentazione 220-240V, con funzionamento in un range di temperatura da -20°C a +40°C. Durata fino a 25.000 ore.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	360°
Flusso Luminoso	2500 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	24 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	25000 ore
Cicli On/Off	>10000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	24 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.7
ID EPREL	1928204

Dati Plafoniera

Forma	Rotonda
Tipo Installazione	Plafone
Tipo Connettore di Alimentazione	Cavo
Interruttore Integrato	No

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP54
Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto (LxAxP)	240x240x38 mm

Temperatura di Esercizio	-20 - 40 °C
Packaging	Scatola singola

Packaging	
3800170220652	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,37 kg	Peso
0,003434 m³	Volume
25 x 265 x 275 mm	Dimensioni (AxLxP)
500	Pezzi per bancale