V-TAC Plafoniera LED Rotonda 24W da Plafone 240x40mm Bianca 6500K IP54

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

Plafoniera LED Rotonda da Plafone V-TAC SKU 23598 (VT-80024) da 24W progettata per illuminazione interna ed esterna coperta in ambito residenziale e commerciale, ideale per scale, corridoi, ingressi, sottopassi e aree comuni. Sviluppa un flusso luminoso di 2500lm con temperatura colore 6500K (bianco freddo), offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole grazie al fascio luminoso di 110° .Dotata di chip LED SMD ad alta affidabilità, garantisce una buona resa cromatica (CRI>80) e prestazioni stabili nel tempo, con oltre 15.000 cicli di accensione/spegnimento. Il corpo compatto (240x240x38mm) è progettato per una facile installazione a parete o soffitto, con grado di protezione IP54 che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta anche ad ambienti esterni coperti. Fattore di potenza >0,7 e alimentazione 220-240V, con funzionamento in un range di temperatura da -20°C a +40°C. Durata fino a 25.000 ore.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	360°
Flusso Luminoso	2500 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	24 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Durata	25000 ore
Cicli On/Off	>10000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	24 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.7
ID EPREL	1928205

Dati Plafoniera	
Forma	Rotonda
Tipo Installazione	Plafone
Tipo Connettore di Alimentazione	Cavo
Interruttore Integrato	No

Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP54
Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto (LxAxP)	240x240x38 mm

Temperatura di Esercizio	-20 - 40 °C
Packaging	Scatola singola

Packaging	
3800170220669	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,37 kg	Peso
0,003434 m³	Volume
45 x 250 x 250 mm	Dimensioni (AxLxP)
320	Pezzi per bancale