



V-TAC PRO Mini Pannello LED Chip Samsung 12W Rotondo da Incasso (Foro 150-155mm) Bianco 6500K

V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe efficienza: F

Il Pannello LED da incasso retroilluminato VT-61012 è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, ideale per una vasta gamma di ambienti interni. Dotato di chip LED Samsung, offre un'illuminazione uniforme e brillante, perfetta per uffici, sale conferenze, showroom, lobby, cabine e cucine.

Caratteristiche

- **Efficienza Energetica:** Con un consumo di soli 12W, offre un risparmio energetico dell'85%, riducendo i costi operativi senza compromettere la luminosità.
- **Luce Brillante:** Con una temperatura di colore di 6500K, produce una luce bianca fredda che migliora la visibilità e la produttività in qualsiasi spazio.
- **Durata e Affidabilità:** Progettato per durare fino a 20.000 ore e con oltre 15.000 cicli di accensione/spegnimento.
- **Materiali di Qualità:** Realizzato con un corpo in plastica robusto e resistente, assicura una lunga durata e una manutenzione minima.
- **Installazione Facile:** Il design da incasso e le dimensioni compatte rendono l'installazione semplice e veloce.
- **Garanzia:** il prodotto è coperto da una Garanzia di 5 Anni.

Applicazioni Perfetto per l'uso in ambienti professionali e residenziali, si adatta facilmente a vari spazi grazie alla sua luce brillante e alla sua efficienza energetica. È l'ideale per migliorare l'illuminazione in uffici, sale riunioni, showroom e cucine, creando un'atmosfera luminosa e accogliente.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Flusso Luminoso	1200 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	12 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	Samsung
Dimmerabile	No
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	12 kW/1000h
ID EPREL	1994777

Dati Pannello

Forma Pannello	Circolare
Tipo Installazione	Incasso
Sezione Incasso	155 mm

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP20
Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Forma	Rotonda

Dimensione Prodotto (LxAxP)	170.8x28.4 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C
Packaging	Scatola singola
Packaging	
3800170223752	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,16 kg	Peso
0,001352 m³	Volume
171 x 35 x 188 mm	Dimensioni (AxLxP)
1440	Pezzi per bancale