



V-TAC Strip LED Neon Flex 8Wm 238 LEDm Bobina 5m 24V 6000K CRI>90 IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: G

La strip led Neon Flex LED V-TAC SKU 2621 (VT-560) è la soluzione perfetta per chi desidera un'illuminazione d'effetto senza compromessi sulla qualità. Progettato con tecnologia avanzata SMD 2110 e avvolto in un resistente rivestimento in silicone, questo sistema di illuminazione offre una luce uniforme e intensa con un angolo di emissione di 120°. Il colore bianco freddo 6000K garantisce un effetto moderno ed elegante, perfetto per installazioni decorative e funzionali.

Grazie al suo design flessibile e alla possibilità di taglio ogni 3cm, la Neon Flex LED si adatta con facilità a qualsiasi progetto. Alimentata a 24V DC, assicura sicurezza e affidabilità, evitando dispersioni di tensione anche in installazioni prolungate. Con un consumo di 8W per metro e una resa luminosa di 530 lumen per metro, è la scelta ideale per ambienti interni ed esterni. Il CRI superiore a 90 assicura una resa cromatica eccellente, rendendolo ideale per ambienti che richiedono una luce di qualità superiore.

Materiali Premium e Durabilità

Costruito con silicone resistente ai raggi UV, è progettata per durare nel tempo senza ingiallire o deteriorarsi. Il grado di protezione IP65 lo rende ideale per installazioni in ambienti esposti agli agenti atmosferici, come terrazze, giardini e facciate.

Installazione Semplice e Versatile

La Neon Flex LED è pensata per un'installazione intuitiva e veloce. Grazie alla sua flessibilità, può essere modellato su superfici curve o angolari, adattandosi a qualsiasi esigenza di illuminazione architettuale. È sufficiente collegarlo a un alimentatore LED 24V per garantire un funzionamento stabile e sicuro.

Applicazioni e Scenari d'Uso

Dalla decorazione di interni all'illuminazione di esterni, si presta a una vasta gamma di applicazioni. È perfetto per contorni architettonici, insegne luminose, arredi di locali commerciali e installazioni scenografiche. Il suo fascio luminoso definito e uniforme garantisce un effetto estetico raffinato e di grande impatto.

Acquista Accessori Compatibili

Massimizza la durata e l'efficienza con accessori dedicati come profili in alluminio per una dissipazione ottimale del calore.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
-------------------	---------------

Temperatura di Colore (CTI)	6000K
Fascio Luminoso	120°
CRI	>90
Dati Sorgente Luminosa	
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	Sì
Consumo energetico	8 kW/1000h
ID EPREL	1607887
Dimensioni Strip	
Lunghezza della Bobina	5 m
Larghezza Striscia	6 mm
Dati Generali Strip	
Distanza Sezionabile (mm)	29 mm
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	PCB
Temperatura di Esercizio	-20 - 60 °C
Packaging	
3800157654630	EAN
5 m	Ordinabile a multipli di
m	Unità di misura
0,095 kg	Peso
0,0001458 m³	Volume
270 x 270 x 20 mm	Dimensioni (AxLxP)
200	Pezzi nella scatola
3000	Pezzi per bancale