



Daze Colonnina Dazebox Urban T 2x22kW Trifase con Doppio Cavo 5m Display LCD e RFID

Daze • Garanzia: 2 anni

La Daze Urban T è una stazione di ricarica elettrica AC, progettata per offrire un servizio di ricarica sicuro ed efficiente per veicoli elettrici in ambienti pubblici e privati. Realizzata in acciaio inox, materiale altamente resistente alla corrosione e agli impatti, garantisce affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Il design compatto e moderno, con display monocromatico intuitivo, consente un utilizzo semplice per tutti gli utenti. È inoltre dotata di una chiave d'ispezione per garantire maggiore sicurezza e controllo durante le operazioni di manutenzione.

Applicazioni

Daze Urban T è ideale per parcheggi pubblici, centri commerciali, hotel, impianti industriali, stazioni di servizio e aree aziendali, dove è necessaria una ricarica rapida ed efficiente. Progettata per operare in un intervallo di temperatura da -30°C a +55°C, offre resistenza e affidabilità anche in condizioni meteo critiche. La connettività avanzata e il sistema di gestione integrato garantiscono un monitoraggio costante, e l'integrazione con sistemi centralizzati tramite protocollo OCPP 1.6 JSON. Inoltre, è presente un raffreddamento attivo per garantire prestazioni ottimali anche a temperature elevate.

Potenza, Compatibilità e Connettori

La stazione di ricarica Daze Urban T offre una potenza massima di 2x22.2kW, con una corrente regolabile tra 12A e 64A, rendendola compatibile con impianti trifase e ideale per la ricarica simultanea di due veicoli. Supporta la ricarica in Modo 3 con Doppio Cavo spiralato con lunghezza massima 5 metri, garantendo elevata efficienza e sicurezza anche per installazioni commerciali e industriali ad alta intensità di utilizzo. È inoltre presente un Doppio lettore RFID per l'autenticazione e il controllo degli accessi.

Connettività e Monitoraggio Remoto

La connettività avanzata della Daze Urban T include Bluetooth, Wi-Fi, porte Ethernet Daisy Chain e supporto opzionale per modem 4G USB. L'integrazione con il protocollo OCPP 1.6 JSON consente un controllo remoto completo e l'interoperabilità con piattaforme avanzate di gestione. Aggiornamenti software disponibili via Internet.

Sicurezza e Protezione

Il sistema di protezione avanzato della Daze Urban T include interruttori magnetotermici differenziali con Tipo A (30mA), curva C e protezioni opzionali POP e SPD Tipo 2 40kA / POP 285 V $\pm$ 5% per incrementare la sicurezza contro sovratensioni o cortocircuiti. La struttura in acciaio inox garantisce resistenza meccanica e protezione contro la corrosione. Il prodotto è certificato CE secondo le normative italiane ed europee più rilevanti per la ricarica dei veicoli elettrici: CEI EN 61851-1, CEI EN 61851-21-2 e CEI EN 62196-2, garantendo sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e qualità costruttiva.

Dimensioni e Grado di Protezione

Il modello Daze Urban T misura 1360x245x180mm e offre un elevato grado di protezione con IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua e IK10 per la resistenza agli urti meccanici. La struttura robusta ne garantisce l'affidabilità anche in condizioni climatiche difficili. È possibile collegare fino a 25 caricatori (50 punti prese) su una singola rete tramite il

sistema di Load Balancing.

Specifiche tecniche

Dati Elettrici	
Potenza di Ricarica Massima	22.2 kW
Sistema Elettrico	Trifase
Tensione di Alimentazione	AC: 360-440 V

Dati Stazione di Ricarica	
Connettore di ricarica	Cavo Tipo 2
Cavo di Ricarica	5m
Numero Connettori di Ricarica	2
RFID	Sì
App	App Daze
Connettività in Rete	WiFi+Ethernet
Connettività Bluetooth	Sì
Modo Ricarica	Modo 3
Tipo di Installazione	A Terra

Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP55
Colore	Nero
Temperatura di Esercizio	-30 - 55 °C
Grado di Protezione Urti	IK10

Packaging	
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura