



V-TAC Faro LED SMD 100W Slim Diffusore Opalino e Driver Integrato Nero CCT IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

V-TAC SKU 23767 (VT-44107CCT) è un Faro LED da 100W con chip SMD e funzione CCT 3in1 per la selezione della tonalità luminosa. Fornisce 8150 lumen con efficienza 100lm/W, CRI80 e fascio 110°, garantendo una diffusione ampia e bilanciata. Il corpo in alluminio pressofuso, con protezione IP65, è progettato per un uso continuativo in ambienti outdoor e industriali. Opera tra -20°C e +40°C, con cavo da 200mm e dimensioni 241x273x38mm. Adatto per installazioni tra 5 e 7m di altezza su impianti sportivi, capannoni e grandi superfici esterne, con una vita utile di 20.000 ore.

Specifiche tecniche	
Dati Luce	
Colore della Luce	CCT
Temperatura di Colore (CTI)	STEP: 3000K + 4000K + 6500K
Fascio Luminoso	110°
Flusso Luminoso	10000 lm
CRI	>80
Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	100 W
Efficienza Luminosa	100 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	10000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	100 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	2226555
Dati Faro	
Tipo di Installazione	Superficie
Lunghezza Cavo	20 cm
Terminale di Connessione	Cavo
Tipo Vetro	Satinato
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	241x273x38 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 40 °C

Packaging	
3800170227859	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,0028 m ³	Volume
250 x 280 x 40 mm	Dimensioni (AxLxP)
420	Pezzi per bancale