



V-TAC Faro LED SMD 200W Slim E-Series con Driver Integrato Bianco 6500K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

V-TAC SKU 23978 (VT-42208) è un faro LED da 200W con chip SMD e driver IC integrato a corrente costante, progettato per applicazioni professionali in ambienti esterni. Eroga 16450 lm di flusso luminoso con luce fredda 6500K e indice di resa cromatica CRI>80, offrendo un fascio luminoso di 110°. Presenta un corpo in alluminio bianco verniciato con vetro frontale sigillato mediante silicone, che garantisce un grado di protezione IP65 contro acqua e polveri e una resistenza agli urti IK05. Le dimensioni 375x310x30mm facilitano l'installazione a parete o su strutture metalliche, con cavo di collegamento da 120mm. Il faro è adatto per installazioni fino a 5m di altezza, ideale per illuminazione di facciate, cartellonistica, aree industriali, parcheggi e strutture outdoor.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	110°
Flusso Luminoso	16450 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	200 W
Efficienza Luminosa	82 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>10000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	200 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	2323905

Dati Faro

Tipo di Installazione	Superficie
Terminale di Connessione	Morsetto
Tipo Vetro	Trasparente
Con Sensore	No

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	375x310x30 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 40 °C

Packaging	
3800170240445	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
1,92 kg	Peso
0,003648 m ³	Volume
320 x 380 x 30 mm	Dimensioni (AxLxP)
5	Pezzi nella scatola
300	Pezzi per bancale