



V-TAC Faro LED SMD 100W Slim E-Series con Driver Integrato Bianco 4000K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

V-TAC SKU 23979 (VT-44109) è un faro LED da 100W con chip SMD e driver IC integrato a corrente costante, progettato per applicazioni professionali in ambienti esterni. Erega 8150 lm di flusso luminoso con luce naturale 4000K e indice di resa cromatica CRI>80, offrendo un fascio luminoso di 110°. Presenta un corpo in alluminio bianco verniciato con vetro frontale sigillato mediante silicone, che garantisce un grado di protezione IP65 contro acqua e polveri e una resistenza agli urti IK05. Le dimensioni 253x225x29mm facilitano l'installazione a parete o su strutture metalliche, con cavo di collegamento da 120mm. Il faro è adatto per installazioni fino a 5m di altezza, ideale per illuminazione di facciate, cartellonistica, aree industriali, parcheggi e strutture outdoor.

Specifiche tecniche	
Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	110°
Flusso Luminoso	8150 lm
CRI	>80
Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	100 W
Efficienza Luminosa	81 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>10000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	100 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	2323898
Dati Faro	
Tipo di Installazione	Superficie
Terminale di Connessione	Morsetto
Tipo Vetro	Trasparente
Con Sensore	No
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	253x225x29 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 40 °C

Packaging	
3800170240452	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,93 kg	Peso
0,0017595 m ³	Volume
230 x 255 x 30 mm	Dimensioni (AxLxP)
560	Pezzi per bancale