



## V-TAC Faro LED SMD 100W Slim E-Series con Driver Integrato Bianco 6500K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni

V-TAC SKU 23981 (VT-44109) è un faro LED da 100W con chip SMD e driver IC integrato a corrente costante, progettato per applicazioni professionali in ambienti esterni. Erega 8150 lm di flusso luminoso con luce fredda 6500K e indice di resa cromatica CRI>80, offrendo un fascio luminoso di 110°. Presenta un corpo in alluminio bianco verniciato con vetro frontale sigillato mediante silicone, che garantisce un grado di protezione IP65 contro acqua e polveri e una resistenza agli urti IK05. Le dimensioni 253x225x29mm facilitano l'installazione a parete o su strutture metalliche, con cavo di collegamento da 120mm. Il faro è adatto per installazioni fino a 5m di altezza, ideale per illuminazione di facciate, cartellonistica, aree industriali, parcheggi e strutture outdoor.

### Specifiche tecniche

#### Dati Luce

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Colore della Luce           | Bianco Freddo |
| Temperatura di Colore (CTI) | 6500K         |
| Fascio Luminoso             | 110°          |
| Flusso Luminoso             | 8150 lm       |
| CRI                         | >80           |

#### Dati Sorgente Luminosa

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Potenza                   | 100 W        |
| Efficienza Luminosa       | 81 lm/W      |
| Tipo LED                  | SMD          |
| Chip LED                  | V-TAC        |
| Durata                    | 20000 ore    |
| Cicli On/Off              | >10000       |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Fattore di Potenza        | >0.9         |

#### Dati Faro

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo di Installazione    | Superficie  |
| Terminale di Connessione | Morsetto    |
| Tipo Vetro               | Trasparente |
| Con Sensore              | No          |

#### Dati Fisici

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Grado di Protezione         | IP65          |
| Materiale                   | Alluminio     |
| Colore                      | Bianco        |
| Forma                       | Rettangolare  |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 253x225x29 mm |
| Temperatura di Esercizio    | -20 - 40 °C   |

#### Packaging

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>3800170240476</b>           | EAN                      |
| <b>1 pz</b>                    | Ordinabile a multipli di |
| <b>pz</b>                      | Unità di misura          |
| <b>0,93 kg</b>                 | Peso                     |
| <b>0,0017595 m<sup>3</sup></b> | Volume                   |
| <b>230 x 255 x 30 mm</b>       | Dimensioni (AxLxP)       |
| <b>560</b>                     | Pezzi per bancale        |